

信和光栅尺 万濠光栅尺 光栅尺

产品名称	信和光栅尺 万濠光栅尺 光栅尺
公司名称	苏州必力信光电有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市玉山镇丁泾路158号
联系电话	13814988065

产品详情

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，新天光栅尺，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

KA系列光栅尺，经过严格的质量检验，机床光栅尺，并采用最先进的动态激光测量仪对每一把尺进行准确度的检测，并附有检验证书。

KA-200、KA-300、KA-500、KA-600、KA-700、KA-800M

KA - 300是用量最多的光栅尺(TTL电平)，KA-200、KA-500为超小型薄尺，（分别为16*16mm、20*18mm），为一些位置限窄的地方及专用测量仪器的安装提供方便；KA - 700是一种专为液压设备及位置极难安装而设计的产品；KA-800M是专为接长而设计的最新产品，长度可达100m，它的出现，将拓宽数显装置的使用领域。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

我们在选用信和光栅尺应该考虑哪些方面呢？

选用光栅尺的零参考点是增量式还是距离编码型？

用户在机床开机不回参考点时对机床的坐标值是否有要求？如果机床的尺寸比较长，为了方便，机床可以随时回参考点，这样比较方便，这时需要采用距离编码型光栅尺。如果数控机床回参考点依靠撞撞块，光栅尺，就采用增量式的直线光栅尺。如果用户要求在不需要回参考点的情况下就知道该直线轴的位置坐标，可选用绝对式光栅尺，否则选用增量式光栅尺。

将来的光栅尺采用经过过滤、干燥的压缩空气吗？

如果用，在购买直线光栅尺时就要购买过滤器和相应的接头等，同时告知用户准备气源和压缩空气的过滤、干燥装置。

苏州必力信光电有限公司是中国最大的光栅数显网络销售平台，专业销售影像测量仪，光栅数显，安全光栅，安全光幕和维修，万濠光栅尺，此外本公司生产和销售加长型光栅尺，磁栅尺，球栅尺，范围为3米到100米具有可靠性高，价格合理，性能稳定，功能种类多的特点。

信和光栅尺故障分析处理

1.信和光栅尺测微传感器与数显表对接后，数显表不显示.故障原因:

电源未接通(保险丝熔断) 传感器输出插头与数显表插座接触不良:上述检查仍不能排除故障，应检查数显表电路或送厂家检修.

2.接通电源数显表工作正常，推动测杆，数显表现显示不进位.故障原因:检查传感器有无输出信号，若无输出信号属传感器内部故障，送厂家检修，

信和光栅尺(图)-万濠光栅尺-光栅尺由苏州必力信光电有限公司提供。苏州必力信光电有限公司（www.zggssx.com）是一家专业从事“光栅尺,球栅尺,磁栅尺”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“必信,信和,新天,怡信,newall.depp”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使苏州必力信光电在光学计量标准器具中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！