

# 济宁市水性木器漆 水性木器漆代理 七乐佳新材料

产品名称	济宁市水性木器漆 水性木器漆代理 七乐佳新材料
公司名称	威海七乐佳新材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市环翠区羊亭工业园二区东祥路北首
联系电话	13220842668 13220842668

## 产品详情

威海七乐佳化工有限公司

而水性乳液则是一个双相体系，随着水的蒸发，体系粘度起始时变化不大，但当乳液颗粒的体积占总系统体积达到一临界值时，系统突然从业态变为固态，水性木器漆厂家，是一个不连续的过程，水性木器漆面漆，这一临界点是水性涂料表干的开始，济宁市水性木器漆，因此水性涂料的表干时间要比某些溶剂型涂料还要短。从表干到漆膜性能的全部体现，取决于系统中残留水分的蒸发速度，水性木器漆代理，乳液颗粒中高分子的相互渗透，及体系中其它有机小分子的挥发速度。为了实现系统的优化，制作水性漆配方时，应从以下几个方面对树脂进行选择：

威海七乐佳化工有限公司

e. 表面活性剂的种类和用量：常见的乳液在制造工艺中均采用一定的表面活性剂。表面活性剂对乳液颗粒有隔离和保护的作用，在颗粒相互融合的成膜过程中，特别是在初始阶段，即表干时有很大影响。而且，这些独特的化学品，在水和油相中均有一定的溶解度，溶在树脂中的部分其实会起到成膜助剂的作用。不同的表面活性剂，由于其在树脂中的溶解度不同，其成膜剂的作用也会不同。

威海七乐佳化工有限公司

## 2. 树脂的固化机理：

水性树脂成膜固化一般有几个层次上的机理。首先，乳液颗粒的聚集和融合，是所有乳液表干都必然经历的机理。然后，水和其他成膜助剂的挥发，使热塑性树脂本身的基本性能得以充分体现，是固化的第二个阶段。最后，某些乳液在制备时引入交联机理，或在涂料使用时引入交联剂，使膜的硬度在热塑性树脂的基础上进一步提高

济宁市水性木器漆-水性木器漆代理-七乐佳新材料(优质商家)由威海七乐佳新材料有限公司提供。威海七乐佳新材料有限公司 ( [www.whqlj.com](http://www.whqlj.com) ) 为客户提供“水性家具漆,水性地板漆,水性户外漆,水性工业漆,水性木蜡油”等业务,公司拥有“七乐佳”等品牌。专注于家具用涂料等行业,在山东威海有较高知名度。欢迎来电垂询,联系人:玄静。