

发泡模特富龙喷涂 三平五金 特富龙

产品名称	发泡模特富龙喷涂 三平五金 特富龙
公司名称	东莞市寮步三平五金厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市寮步镇曲岭工业区曲岭二路21号
联系电话	13532866089

产品详情

铁氟龙喷涂的性能主要有哪些？

铁氟龙喷涂TEFLON又称特氟龙喷涂，特氟龙，特氟龙喷涂可以应用在碳钢，不锈钢，铝，机芯特富龙喷涂，铜，特富龙，镁以及各种合金等金属材质上，也可以应用在玻璃，发泡模特富龙喷涂，玻纤以及一些橡胶塑料等非金属材料上。特氟龙喷涂的应用通常都是它本身优越性能的结合，其性能包括：

一、特氟龙喷涂在所有固体材料中具有低的摩擦系数，其范围大概在0.05~0.2，取决于表面压力，滑动速度以及运用何喷涂。

铁氟龙涂料的主要组成成份：

1.成膜物质是涂膜的主要成分，包括油脂、油脂加工产品、纤维素衍生物、天然树脂和合成树脂。成膜物质还包括部分不挥发的活性稀释剂，它是使涂料牢固附着于被涂物面上形成连续薄膜的主要物质，是构成涂料的基础，滚轴特富龙喷涂，决定着涂料的基本特性。

2.助剂如消泡剂，流平剂等，还有一些特殊的功能助剂，如底材润湿剂等。这些助剂一般不能成膜，但对基料形成涂膜的过程与耐久性起着相当重要的作用。

3.颜料一般分两种，一种为着色颜料，常见的铬黄等，还有种为体质颜料，也就是常说的填料，如碳酸钙，滑石粉。

东莞铁氟龙喷涂多层体系保护更到位

适当地增加涂层体系的层面，能够增强涂层的厚度，从而使涂层的耐磨性、耐刮划性得到显著的进步，延伸锅具的运用寿命。

一层体系是指由单一涂料构成的不粘层；

二层体系是指由底层和面层两种涂料构成的不粘层；

三层体系是指由底层、中层和面层3种涂料构成的不粘层。

铁氟龙管与金属软管因为有很多共同点，所以经常被大家误认为是一种材质，类如：耐高温、耐腐蚀性、耐磨损等，都是它们共有的特点。

发泡模特富龙喷涂-三平五金(在线咨询)-特富龙由东莞市寮步三平五金厂提供。发泡模特富龙喷涂-三平五金(在线咨询)-特富龙是东莞市寮步三平五金厂（www.dgsanping.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：彭先生。