

# 福州脚手架出租 福州脚手架 福州脚手架厂家

产品名称	福州脚手架出租 福州脚手架 福州脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

## 产品详情

碗扣式1、优点 多功能：能根据具体施工要求，组成不同组架尺寸、形状和承载能力的单、双排脚手架，支撑架，福州脚手架出租，支撑柱，福州脚手架搭设，物料提升架，爬升脚手架，悬挑架等多种功能的施工装备。也可用于搭设施工棚、料棚、灯塔等构筑物。特别适合于搭设曲面脚手架和重载支撑架。高功效：常用杆件中最长为3130mm，重17.07kg。整架拼拆速度比常规快几倍，拼拆快速省力。

设计（1）对重型脚手架应该有清楚的认识，一般如果楼板厚度超过300mm，就应改考虑按照重型脚手架设计，脚手架荷载超过 $15\text{KN/m}^2$ ，则设计方案应该组织专家论证。要分清楚那些部位的钢管长度变化对承载影响较大，对于模板支架应该考虑：最上面一道水平杆的中心线距模板支撑点的长度a不宜过长，一般小于400mm为宜（在新规范中可能要进行修订），立杆计算时一般最上面一步和最下面一步受力大，应该作为主要计算点。当承载力不满组要求时应增加立杆减少纵横间距，福州脚手架，或者增加水平杆减小步距。

### 材质要求

搭设架子前应进行保养，福州脚手架搭建，除锈并统一涂色，颜色力求环境美观。脚手架立杆、防护栏杆、踢脚杆统一漆黄色，剪力撑统一漆桔红色。底排立杆、扫地杆均漆红白相间色。

### 脚手板、脚手片采用符合有关要求

安全网采用密目式安全网，网目应满足2000目/100cm<sup>2</sup>，做耐贯穿试验不穿透，1.6×1.8m的单张网重量在3kg以上，颜色应满足环境效果要求，选用绿色。要求阻燃，使用的安全网必须有产品生产许可证和质量合格证，以及由温州市建筑安全监督管理部门发放的准用证。

福州脚手架出租-福州脚手架-福州脚手架厂家(查看)由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司(www.fzxincang.cn)是福建福州,工地施工材料的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在鑫沧脚手架领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创鑫沧脚手架更加美好的未来。