

福州脚手架 福州脚手架租赁 福州脚手架厂家

产品名称	福州脚手架 福州脚手架租赁 福州脚手架厂家
公司名称	福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	福州市闽侯县南屿镇芝田村119号钢管厂
联系电话	13705901010

产品详情

脚手板的铺设，福州脚手架租赁，施工操作层的脚手架必须铺满、铺稳、铺严，距离墙面不得大于200m，里立杆与墙面之间铺设一块脚手板，不得有空隙和控头板，本工程砌筑自上而下的进行施工只考虑一个操作层，福州脚手架出租，对头铺设的脚手板，接头下面必须设两根小横杆，板端距小横杆150mm，拐弯处的脚手板必须交叉搭铺。

操作层、通道口的防护，在操作层高1.2m处设两道防护栏杆，福州脚手架，但必须挂设有准用证的密目式立网，立网的边绳与大横杆靠紧，并用绳系结牢固，并设180mm高的踢脚板用木脚板代替。距地3m处设一层兜网，楼南面设一个安全通道口长3米，高3米，与洞口同宽，上铺一层50mm的木脚手板铺严并挂标识牌。

按杆件的材料划分

- 1) 单一规格钢管的脚手架。它只使用一种规格的钢管，如扣件式钢管脚手架，只使用 48 × 3.5的电焊钢管。
- 2) 多种规格钢管组合的脚手架。它由两种以上的不同规格的钢管构成，如门式脚手架。
- 3) 以钢管为主的脚手架。即以钢管为主，福州脚手架价格，并辅以其它型钢杆件所构成的脚手架，如设有槽钢顶托或底座的里脚手架，有连接钢板的挑脚手架等。

计算中考虑风荷载作用；静荷载参数每米立杆承受的结构自重荷载标准值(kN/m):0.1248；脚手板自重标准值(kN/m):0.300；栏杆挡脚板自重标准值(kN/m):0.150；安全设施与安全网自重标准值(kN/m):0.005；脚手板铺设层数:5层；脚手板类别:竹笆片脚手板；栏杆挡板类别:栏杆、竹笆片脚手板挡板；

福州脚手架-福州脚手架租赁-福州脚手架厂家(优质商家)由福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司提供。福州鑫沧建筑机械设备租赁有限公司(www.fzxincang.cn) 是专业从事“ 脚手架,盘扣架,钢管架,碗扣式脚手架,配件 ” 的企业,公司秉承“ 诚信经营,用心服务 ” 的理念,为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询!联系人:王先生。