

气体报警-便携式多气体检测报警仪（四合一）

产品名称	气体报警-便携式多气体检测报警仪（四合一）
公司名称	绍兴市鑫豪斯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:JH 型号:JH-4 工作电源:锂电
公司地址	绍兴市城东五泄路北口
联系电话	0086 0571 85531323 13588086751

产品详情

品牌	JH	型号	JH-4
工作电源	锂电	报警方式	声光
环境温度	-10 ~ 60 ()	环境湿度	10?%RH(非冷凝) (%)
安装尺寸	125 × 55 × 28mm		

同时检测并显示甲烷 (ch4)

、一氧化碳 (co)、氧气浓度 (o2)、硫化氧 (h2s) 适用场所：
石化、煤炭、冶金、化工、市政燃气等多种场所现场检测。产品
特点： 高度智能化技术，操作简便、稳定可靠。 报警点可根据
用户要求设定。 二级声光报警功能。 高清晰度数码显示。电池
电压指示。 自动背景光功能、报警振动功能（可选）

通用技术规格

测量原理	催化燃烧式传感器(ch4)电化学传感器(c0、O2、h2s)
定货型号	cd4
测量气体	甲烷(ch4)、一氧化碳(co)氧气(O2)、硫化氢(h2s)
测量方式	扩散式测量方法 ch4:0 ~ 4.00%ch4 O2:0 ~ 25.0%volc0:0 ~ 1000ppmh2s: 0 ~ 100ppm
测量范围	ch4: ±10%、O2 : ±0.7%volc0:4-5%。 h2s : ±5%
测量精度	全量程可调
报警点设置	实时显示电池电量
电池电量显示功能	高亮数字显示 , 报警声级80db
显示与声光报警 分辨率	ch4 : 0.01%ch4、O2 : 0.1%volc0 : 1ppm、h2s : 1ppm

全充电连续工作时间	大于15小时
电源	3.6v可充电锂电池
温度 / 湿度	0 ~ 40 / 98%rh(非冷凝)
尺寸 / 重量	105(l) × 56(w) × 28(h)mm / 250g
防爆型式	ibdl(150)防震抗静电abs机壳
标准配置	主机、充电器、皮套、说明书
自动调零及校准	
背景光显示	