

燃气切断阀-常闭防爆型燃气紧急切断阀

产品名称	燃气切断阀-常闭防爆型燃气紧急切断阀
公司名称	绍兴市鑫豪斯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MADAS 材质:压铸合金铝 型号:DN50
公司地址	绍兴市城东五泄路北口
联系电话	0086 0571 85531323 13588086751

产品详情

品牌	MADAS	材质	压铸合金铝
型号	DN50	尺寸	20~300
重量	1.4~98		

技术参数

技术参数：

控制类型：直动式操作

结构：膜片密封阀座阀

适应温度：-15 - +60

密封材料：nbr丁腈橡胶

最大工作压力：500mbar - 6bar

阀体材料：压铸合金铝

连接方式：螺纹接口（dn15~dn25铜制）符合en10226标准

螺纹接口（dn20~dn50）符合en10226标准

法兰接口（dn40-dn200）符合iso 7005标准

金属内件：不锈钢和青铜

适用介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

公称压力：pn16

关闭时间：<1秒

电源电压：dc12v、dc24v、ac220v/50hz

打开方式：手动复位式

电压公差：-15% — +10%

操作系数：不间断输出或脉冲型

防爆等级：eexniit4

电气连接：插件（不分正负极）

外壳防护等级：ip 65

电功率：见下表

m16/rm n.c.燃气紧急切断阀线圈及接线盒参数

阀门口径	电源	线圈编号	线圈电压	接线盒编号	接线盒形式	功率	电阻（ Ω ）
dn15~dn50	12 vdc	bo-0030	12 v dc r	cn-0010	标准型	8 va	16.8
24 vdc	bo-0040	24 v dc r	cn-0010	标准型	8 va	66.8	
230 vac	bo-0050	220 v rac	cn-0045	带整流器	9 va	5330	
dn65~dn200	12 vdc	bo-0275	12 v dc w18	cn-0010	标准型	18 va	8
24 vdc	bo-0285	24 v dc w18	cn-0010	标准型	20 va	28	
230 vac	bo-0325	v 196 dc w 18	cn-0045	带整流器	18		

功能及工作原理

手动复位操作过程

外型尺寸表