

燃气切断阀-常开防爆型燃气紧急切断阀带线

产品名称	燃气切断阀-常开防爆型燃气紧急切断阀带线
公司名称	绍兴市鑫豪斯电子有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:MADAS 材质:压铸合金铝 型号:DN50
公司地址	绍兴市城东五泄路北口
联系电话	0086 0571 85531323 13588086751

产品详情

品牌	MADAS	材质	压铸合金铝
型号	DN50	尺寸	20~300
重量	1.4~98		

技术参数：

控制类型：直动式操作

适用介质：煤气、天然气、液化石油气等无腐蚀性气体

结构：膜片密封阀座阀

最大工作压力：500mbar-6bar

公称压力：pn16

连接方式：螺纹接口（1/2"-2"）符合en10226标准

法兰接口（dn40-dn200）符合iso7005标准

电源电压：dc12v、dc24v、ac220v/50hz

关闭时间：< 1秒（约20毫秒）

打开方式：手动复位式

外壳防护等级：ip65

适应温度：-20 ° c--+50 ° c

密封材料：nbr丁晴橡胶

电压公差：-15%--+10%

阀体材料：压铸合金铝

操作系数：不间断输出或脉冲型

防爆等级：eexmiit4

金属内件：不锈钢和黄铜

电气连接：插件或浇注一体型（不分正负极）

电功率：见表

阀门口径	电源	线圈编号	线圈电压	接线盒编号	功率	电阻（ ）
dn15~dn25	12 vdc	bo-0030	12 v dc r	cn-0010	8 va	16.8
24 vdc	bo-0020	24 v dc	cn-0010	21 va	26	
230 vac	bo-0110	230 v 50hz d	cn-0010	23 va	580	
dn32~dn150	12 vdc	bo-0010	12 v dc	cn-0010	20 va	7
24 vdc	bo-0020	24 v dc	cn-0010	21 va	26	
230 vac	bo-0110	230 v 50hz d	cn-0010	23 va	580	
dn200	12 vdc	bo-0290	v 12 dc w45	cn-0010	40 va	3.3
24 vdc	bo-0300	v 24 dc w45	cn-0010	45 va	12.8	
230 vac	bo-0320	v 196 dc w 45	cn-0045	57 va		

功能及工作原理

手动复位操作过程

外型尺寸表