

# 道路标志和标线 抚州标线 华鹏交通科技信号系统

产品名称	道路标志和标线 抚州标线 华鹏交通科技信号系统
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号
联系电话	13879133609

## 产品详情

带你认识一些交通标识牌

你在路上开车认识它们吗？——路上的交通标识牌

交通标识牌是由路面上的各种线条、箭头、文字以及树立在路边的交通指示牌组成的。交通标识的作用是提醒，让驾驶员令行禁止，保证道路畅通，而交通标识又分为地面标线和路边标识牌。

### 地面标线

地面标线的作用是告知驾驶员道路交通的通行、禁止、限制等规定，驾驶员和行人均需严格遵守标线指示。我们下面把重要的几种地面标线和大家“温习”一遍。

#### 白色实线

白色实线用来区分同方向的不同车道，也就是说大家都是一个方向行车，注意！行车时不可以越过白色实线。

#### 黄色实线

黄色实线用来区分不同方向的车道，一般施画在马路正中间，好像一条隔离带，把马路隔成两个方向。这里特别说明，无论单黄线还是双黄线，只要是实线，在一般情况下就严禁跨越，比如超车、转弯、掉头等都是不可以的。

#### 单/双黄虚线

刚才说了，黄线的作用是为了区分不同方向的车道，但无论单黄线还是双黄线，只要是虚线，就可以在保证安全的情况下超车或掉头。一般这种黄色虚线会出现在狭窄的路面上，比如山区的双向两车道就会画这种标线，在区分不同方向的同时也允许车辆可以借道超车等。

## 黄色虚实线

虚线在哪一侧，那侧的车辆就可以从此临时跨越，比如超车、转弯和掉头；实线一侧是不允许借道超车的。

## 白色虚实线

一般在匝道、盘桥并入主路的地方施画，允许在虚线一侧的车辆并线，但不允许虚线一侧车辆借道超车。

## 减速提示线

这种标线的出现就意味着前方有特殊其情况，需要咱们驾驶员提前减速避让行人或者让主干道的车辆先行，而这种减速提示线有很多种表现形式。

## 禁停线

黄色网状条纹，一般用于重要单位、部门前，禁止车辆在内停放。如果在这个区域没有设立护栏则是可以掉头的，

## 路边标识牌

标识牌一般会与地面标线同时使用，它的作用也是起到提示驾驶员注意路面状况。关于标识牌有这么几个在平常开车的时候最经常遇到且容易糊涂的，需要大家特别注意。

## 禁止通行

禁止通行标志，提示车辆和行人不能再向前行驶及通过，以免发生交通事故。红圈内空白是禁止一切车辆通行，有一白横杠是禁止机动车辆驶入，临时停车标线，也有一红圈内加一个白叉，根据红圈内图案不同可以表示不同的含义，提示人们不能再禁止方向行驶。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应：江西交通设施，江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工，南昌铸钢减速带，道钉，江西路锥，江西南昌汽车定位器，江西南昌车位锁，江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

## 道路标识牌应该如何安装？

安装的方式有5种：直埋式、装嵌式、基座式、悬挂式、悬挑式

### 1.直埋安装

就是将道路交通标识牌直接埋入地面，落地式很好的体现了公共环境标识牌、在尺度、材料、色彩等方面需要精心考虑，做到与环境的和谐统一。

### 2.装嵌式安装

主要应用于平面形态的道路交通标识牌。

### 3.基础笼、钢筋笼式安装

对地面进行挖坑、浇灌混凝土、填埋、钢筋笼安装等，道路标志和标线，通过基座与地面相连。

4.悬挂式安装是指道路交通标识牌的上部与依附物连接，它是呈挂状态。

5.悬挑式安装是指道路交通标识牌靠构件横向链接等依附物的表面，常用于道路交通标识牌、道路标识牌、公路指示牌、道路交通安全标识牌、高速公路交通标识牌、指路牌、商业标牌等。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应：江西交通设施，江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工，南昌铸钢减速带，道钉，江西路锥，江西南昌汽车定位器，江西南昌车位锁，江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

交通标志牌的发展趋势十分可观

标志牌的整体结构由标志底板、滑槽及加固件、标志面、支撑件及紧固件和标记这几部分组成。

昨天给大家简要讲解了标志牌底板制作材料与施工工艺，今天主要给大家讲讲标志牌标志面制作材料和工艺：

1. 标志面一般宜采用四级（通常称工程级）以上反光膜，有特殊要求的适当提高反光膜级别。

2. 反光膜应粘贴于整个标志面，且超出边缘至少2cm，抚州标线，反光膜贴膜完毕后将多余部分清除。凡标志板的宽度或高度在1.2m以下者，贴用的反光膜不能有接缝。粘贴反光膜应采用叠压接缝，上层反光膜压叠下层反光膜之重叠部分不得小于5mm，并以水平叠接为原则。使用滚筒粘贴或反向贴印反光膜时，可以平接，其间隔不应超过1mm。距标志板边缘5cm之内，不得有拼接。

3. 对于大面积底膜的贴膜，应采用贴膜机贴膜。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应：江西交通设施，江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工，南昌铸钢减速带，道钉，江西路锥，江西南昌汽车定位器，江西南昌车位锁，江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

道路标志和标线-抚州标线-华鹏交通科技信号系统(查看)由江西华鹏交通科技有限公司提供。道路标志和标线-抚州标线-华鹏交通科技信号系统(查看)是江西华鹏交通科技有限公司（[www.hpjtkj.com](http://www.hpjtkj.com)）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：左经理。

