道路标志和标线 抚州标线 华鹏交通科技信号系统

产品名称	道路标志和标线 抚州标线 华鹏交通科技信号系统	
公司名称	江西华鹏交通科技有限公司	
价格	面议	
规格参数		
公司地址	南昌市昌北经济开发区枫林大道1200号	
联系电话	13879133609	

产品详情

带你认识一些交通标识牌

你在路上开车认识它们吗?——路上的交通标识牌

交通标识牌是由路面上的各种线条、箭头、文字以及树立在路边的交通指示牌组成的。交通标识的作用 是提醒,让驾驶员令行禁止,保证道路畅通,而交通标识又分为地面标线和路边标识牌。

地面标线

地面标线的作用是告知驾驶员道路交通的通行、禁止、限制等规定,驾驶员和行人均需严格遵守标线指示。我们下面把重要的几种地面标线和大家"温习"一遍。

白色实线

白色实线用来区分同方向的不同车道,也就是说大家都是一个方向行车,注意!行车时不可以越过白色 实线。

黄色实线

黄色实线用来区分不同方向的车道,一般施画在马路正中间,好像一条隔离带,把马路隔成两个方向。 这里特别说明,无论单黄线还是双黄线,只要是实线,在一般情况下就严禁跨越,比如超车、转弯、掉 头等都是不可以的。

单/双黄虚线

刚才说了,黄线的作用是为了区分不同方向的车道,但无论单黄线还是双黄线,只要是虚线,就可以在保证安全的情况下超车或掉头。一般这种黄色虚线会出现在狭窄的路面上,比如山区的双向两车道就会 画这种标线,在区分不同方向的同时也允许车辆可以借道超车等。

黄色虚实线

虚线在哪一侧,那侧的车辆就可以从此临时跨越,比如超车、转弯和掉头;实线一侧是不允许借道超车的。

白色虚实线

一般在匝道、盘桥并入主路的地方施画,允许在虚线一侧的车辆并线,但不允许虚线一侧车辆借道超车 。

减速提示线

这种标线的出现就意味着前方有特殊其情况,需要咱们驾驶员提前减速避让行人或者让主干道的车辆先 行,而这种减速提示线有很多种表现形式。

禁停线

黄色网状条纹,一般用于重要单位、部门前,禁止车辆在内停放。如果在这个区域没有设立护栏则是可以掉头的,

路边标识牌

标识牌一般会与地面标线同时使用,它的作用也是起到提示驾驶员注意路面状况。关于标识牌有这么几个在平常开车的时候最经常遇到且容易糊涂的,需要大家特别注意。

禁止通行

禁止通行标志,提示车辆和行人不能再向前行驶及通过,以免发生交通事故。红圈内空白是禁止一切车辆通行,有一白横杠是禁止机动车辆驶入,临时停车标线,也有一红圈内加一个白叉,根据红圈内图案不同可以表示不同的含义,提示人们不能再禁止方向行驶。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应:江西交通设施,江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工,南昌铸钢减速带,道钉,江西路锥,江西南昌汽车定位器,江西南昌车位锁,江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

道路标识牌应该如何安装?

安装的方式有5种:直埋式、装嵌式、基座式、悬挂式、悬挑式

1.直埋安装

就是将道路交通标识牌直接埋入地面,落地式很好的体现了公共环境标识牌、在尺度、材料、色彩等方面需要精心考虑,做到与环境的和谐统一。

2.装嵌式安装

主要应用于平面形态的道路交通标识牌。

3.基础笼、钢筋笼式安装

对地面进行挖坑、浇灌混凝土、填埋、钢筋笼安装等,道路标志和标线,通过基座与地面相连。

4.悬挂式安装是指道路交通标识牌的上部与依附物连接,它是呈挂状态。

5.悬挑式安装是指道路交通标识牌靠构件横向链接等依附物的表面,常用于道路交通标识牌、道路标识牌、公路指示牌、道路交通安全标识牌、高速公路交通标识牌、指路牌、商业标牌等。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应:江西交通设施,江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工,南昌铸钢减速带,道钉,江西路锥,江西南昌汽车定位器,江西南昌车位锁,江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

交通标志牌的发展趋势十分可观

标志牌的整体结构由标志底板、滑槽及加固件、标志面、支撑件及紧固件和标记这几部分组成。

昨天给大家简要讲解了标志牌底板制作材料与施工工艺,今天主要给大家讲讲标志牌标志面制作 材料和工艺:

- 1. 标志面一般宜采用四级(通常称工程级)以上反光膜,有特殊要求的适当提高反光膜级别。
- 2. 反光膜应粘贴于整个标志面,且超出边缘至少 2cm,抚州标线,反光膜贴膜完毕后将多余部分清除。凡标志板的宽度或高度在 1.2m 以下者,贴用的反 光膜不能有接缝。粘贴反光膜应采用叠压接缝,上层反光膜压叠下层反光膜之重叠部分不得小于 5mm,并以水平叠接为原则。使用滚筒粘贴或反向贴印反光膜时,可以平接,其间隔不应超过 1mm。距标志板边缘 5cm之内,不得有拼接。
 - 3. 对于大面积底膜的贴膜,应采用贴膜机贴膜。

南昌华鹏交通科技有限公司专业供应:江西交通设施,江西南昌道路交通安全设施系列、南昌反光标志牌系列、南昌标线及涂料系列、南昌隔离护栏系列、南昌停车场安全设施系列、南昌太阳能标志系列、南昌交通信号控制系统及南昌交通设施工程、园林景观工程施工,南昌铸钢减速带,道钉,江西路锥,江西南昌汽车定位器,江西南昌车位锁,江西南昌水马等交通设施销售及施工为一体的专业性交通科技公司。

道路标志和标线-抚州标线-华鹏交通科技信号系统(查看)由江西华鹏交通科技有限公司提供。道路标志和标线-抚州标线-华鹏交通科技信号系统(查看)是江西华鹏交通科技有限公司(www.hpjtkj.com)今年全新升级推出的,以上图片仅供参考,请您拨打本页面或图片上的联系电话,索取联系人:左经理。