

# 防火卷帘 乐乐门业 陕西钢质防火卷帘尺寸

产品名称	防火卷帘 乐乐门业 陕西钢质防火卷帘尺寸
公司名称	西安乐乐门业有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	西安市雁塔区富裕路西晁鱼化工业园区甲字8号-2
联系电话	15389052111

## 产品详情

在日常使用的防火卷帘门，因为经常使用，防火卷帘，所以也有可能发生磨损或碰撞，那要怎么保养防火卷帘门就显得很重要。首先在使用防火卷帘门过程中要从里到外检查一遍，看门扇、门轨是否出现变形卡组现象，陕西钢质防火卷帘尺寸，还要检查手动按钮上锁的情况。防火卷帘门在上升或下降时，如果其到端部位置时不能自动停下来，陕西特级防火卷帘规范要求，就要迅速的按手动停车按钮，等到其修整正常后再进行自动操作。

防火卷帘门手动速放装置的臂力应不大于50N；消防控制室应有强制电动防火卷帘门下降的应急操作装置并显示其状态；疏散通道上的防火卷帘门的启闭装置应能在火灾断电后手动机械提升已下降关闭的防火卷帘门，并且该防火卷帘门能依靠其自重重新恢复原关闭状态。手动防火卷帘门手动下放牵引力不大于150N。在防火卷帘门安装完之后一定要检查一下以上的几点设备及注意事项，把消防中控的信号线连接到防火卷帘门控制器上就能完全实现整个防火卷帘门消防联动的功能。

防火卷帘是它由帘板、座板、导轨、支座、卷轴、箱体、控制箱、卷门机、限位器，陕西特级防火卷帘图片，门楣、手动速放开关装置、按钮开关和保险装置等分组成。与防火卷帘相联动的设备有感烟、感温探测器和火灾联动控制系统。防火卷帘按其耐火极限可分为普通型钢质防火卷帘（耐火极限 2h）、复合型钢质防火卷帘（耐火极限 3h）、特级防火卷帘（耐火极限 4h），当普通型钢质防火卷帘用于防火分隔时，需对防火卷帘采用自动喷水灭火系统保护。

防火卷帘-乐乐门业-陕西钢质防火卷帘尺寸由西安乐乐门业有限责任公司提供。西安乐乐门业有限责任公司（www.lelemenye.com）是专业从事“防火门,三防门,全玻门”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供优质的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：刘经理。