

内蒙古鹏磊石材 烧面芝麻白价格 烧面芝麻白

产品名称	内蒙古鹏磊石材 烧面芝麻白价格 烧面芝麻白
公司名称	金桥开发区鹏磊石材经销店
价格	面议
规格参数	
公司地址	金桥开发区杭盖路石材城B区14号
联系电话	18547136438

产品详情

火烧板的防护方法

预防为先：出现问题往往是事情做完或者接近尾声的时候才发现，烧面芝麻白规格，有时亡羊补牢已经太晚了。所以我们一开始在烧的时候到做完就应该持续地检验烧完的产品是否有裂痕，及早发现问题解决问题，工人的技术是没问题，烧面芝麻白价格，有问题的是工人的心态。检验的方法很简单：把烧好板材立起来，拿一些水撒在火烧面的背面，注意火烧面不能撒到，然后放平等几分钟后，如果有跑水痕那证明这片板已经有裂痕了，就要找问题，看是石头的问题，还是火力、方法不当。

巧妙地分散热量：克服超薄板破裂的瓶颈是尽量分散板材的受热程度，在烧的时候多摆几片烧，不要烧单片，烧面芝麻白路沿，还有跳格烧要一线拉（正常情况下，也有特殊的石头不适合这样烧），首尾肯定要先烧再烧中间，热量才能散发出去，特别是难烧的石头更要这样烧，不然头方烧的起来，到了最后的烧不起来。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

火烧板石材铺装工艺

- 1.按水泥砼路面标准浇筑基层，控制好高程和平整度。
- 2.机械拌合1:2水泥砂浆（干硬），素水泥浆提前拌制备用。
- 3.铺装前基层洒水保持湿润；“打墙填仓法”挂双线打墙铺装标准砖，先横墙，后纵墙。

4.“干铺湿挂法”铺装，烧面芝麻白，根据虚铺厚度找平干硬砂浆，放板后敲击密实，根据板面高差再找平一遍砂浆，板背面挂浆，调整位置及缝宽，挤浆压实找平。

5.有要求时，轨道切割机割板缝，操作低速平稳，缝线均匀、直顺。

6.按要求设胀缝，填塞15mm泡沫胶条，沥青灌缝时采取防污染措施。

7.检查井、构筑物周边切割（采用弧度板）顺接美观，建议检查井盖可改为模数对应的矩形。

8.路口、缘石坡道应计算好路缘石及火烧板模数，尽量整模数铺装。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~

路牙石的用途及加工标准

路牙石的用途是：标志行车道，防止道路向横向伸展，作为用以控制路面排水的阻挡物，以及保护行人和地产。对每一个给定的道牙设计任务应当联系上列这些功能要求来考虑。

路牙石的加工标准：直顺度：10mm，相邻块高差：3mm，缝宽： ± 3 mm，侧石顶面高程： ± 10 mm，要求路牙石石料采用质地均匀的天然石材机械切削加工而成，石材的强度必须合格，要求其色泽均匀，表面无裂纹，棱角完整，外观一致，无明显斑点、色差，不允许有风化现象，装卸时不准摔、砸、撞、碰，以免造成损路牙石伤。

欢迎您拨打图片上的电话联系我们，获取更多优惠哟~~~

内蒙古鹏磊石材(图)-烧面芝麻白价格-烧面芝麻白由金桥开发区鹏磊石材经销店提供。内蒙古鹏磊石材(图)-烧面芝麻白价格-烧面芝麻白是金桥开发区鹏磊石材经销店（www.pl1288.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王经理。同时本公司（www.pl1288.com）还是专业从事呼和浩特市大理石，呼和浩特市大理石批发零售，呼和浩特市大理石生产加工的厂家，欢迎来电咨询。