

## 芜湖不锈钢格栅 不锈钢格栅价格 合肥力畅

产品名称	芜湖不锈钢格栅 不锈钢格栅价格 合肥力畅
公司名称	合肥力畅不锈钢井盖有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	合肥市包河区五金商贸城一期A区7栋对面（靠北京路南大门向里150米路西）
联系电话	15155511868

### 产品详情

钢格板是特别为采1矿工业的应用而发展的品种，它解决了矿物溅落在板面上的难题。这个系列的钢格板具有名义尺寸为50\*60mm的通空，芜湖不锈钢格栅，容许大多数的溅落料穿落，从而保证了板面的干净和安全，格栅网，不锈钢格栅网，这种产品常常被确定用在破碎系统中的板面，输送线上的走道以及球磨机，加工厂及运转站等。

标准：中国YB/T4001.1-2007或者YB/T4001-1998，不锈钢格栅价格，0号锌，不含bi金属，热浸锌：

按照GB/T13912-92规定折算：平均锌层厚度不 小于610G/平米（扁钢厚度 $\geq$ 5MM），

460G/平米（扁钢厚度 <5MM）

美观：

如果您使用的地方要求美观度高一点，可选用插接钢格板，结构为横杆与竖杆均为扁钢，互插而成，插接钢格板美观性更强，单由于重量的上升，用料更多，价格略高，另外不锈钢钢格板或电镀钢格板，美观度也要比热镀锌高1。

防滑：

钢格板为满足客户使用条件的要求，有齿型防滑钢格板，制作工序增加，相对价格有所增加

承重：

不同规格厚度的钢格板，承重能力有所不同，要求承重能力越高，价格越高，可提供您的需求，我们为您推荐更合适的产品

格栅，又称钢格栅，格栅板，是扁钢和扭钢焊接而成，不锈钢格栅厂家，格栅其主要用途在休息平台，走道，水沟盖和踏步板等方面。也用在环保设备和污水处理等方面，因他的优越性越来越多的被广泛采用。

格栅条间的空隙宽度可根据清除污物的方式和水泵的要求来设定，人工清除格栅间隙一般为16~25mm。沉砂池或沉淀池前的格栅一般采用15-30mm，最大为40mm。常用的机械清渣设备有三种，即链条式、移动式及钢丝绳牵引式格栅清污机。

芜湖不锈钢格栅-不锈钢格栅价格-合肥力畅(推荐商家)由合肥力畅不锈钢井盖有限公司提供。芜湖不锈钢格栅-不锈钢格栅价格-合肥力畅(推荐商家)是合肥力畅不锈钢井盖有限公司(www.hflichang.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：余经理。