

椭圆齿轮流量计 奥巴尔 LNV

产品名称	椭圆齿轮流量计 奥巴尔 LNV
公司名称	河北安吉宏业机械股份有限公司沈阳销售分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:奥巴尔 型号:LNV 类型:容积式流量计
公司地址	沈阳市铁西区兴工北街121号甲2号
联系电话	024-25632346 13889259631

产品详情

品牌	奥巴尔	型号	LNV
类型	容积式流量计	测量范围	0-9999 (m3/h)
精度等级	0.5	公称通径	10-80 (mm)
适用介质	油类	工作压力	1.6 (MPa)
工作温度	0-220 ()		

椭圆齿轮流量计属容积式流量测量仪表，可用于石油、化工、医药等部门来计量水或油的流量。

主要参数

型号：48、50、52、53、55、56

公称通径：dn20、25、40、50

精度等级：0.5级、0.2级（电子式）

使用温度范围：0~+120 ° c

最高使用压力：测水 1.4mpa

测油 1.0mpa

介质粘度：0.8 - 200cp

压力损失：0.0001-0.022mpa

环境温度：-10 ° c~+60 ° c

输出信号：oc门开集电极脉冲信号

流量范围

型号 公称通径 灯油 轻油 重油

Inv48 20 10-800 7-800 5-800

Inv50 20 60-1600 30-2000 15-2000

Inv52 25 300-3000 150-3800 80-3800

Inv53 40 600-5000 300-6400 150-6400

Inv55 40 1200-11000 300-14000 400-14000

Inv56 50 2000-20000 1400-24000 900-24000

安装示意图 安装要求

椭圆齿轮流量计可按左图所示方法进行安装。

垂直安装时，被测介质应自下而上流动。

流量计表头可在任意角度上旋转，以便读取显示数值。

流量计上的流向箭头方向应与液体的流动方向一致。

该流量计可在现场读取流量值，也可实现远传。

该流量计可显示累积流量和瞬时流量。

该流量计不外接电源，内装二节电池。电压3.6v、电流5.4a。寿命8年。