

青海华瑞科力恒SP-1104Plus固定式

产品名称	青海华瑞科力恒SP-1104Plus固定式
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

标准配置：检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件：手持显示终端、标准气、减压阀等

安装附件：穿线接头、压紧螺母、U型安装夹、标气罩、防雨罩

青海华瑞科力恒SP-1104Plus固定式主要特点：

1采用智能化处理平台和数字化传感器技术，实现了传感器互换、离线标定和环境自适应功能，多量程灵活设置

2在十多年的行业应用中，一直倍受用户青睐

3具有很好的选择性，避免了其他气体对被检测气体的干扰

4多种信号输出，可方便接入 PLC/DCS 等工控系统

5具有现场显示接口，可与手持显示终端连接，方便维护、设置

6仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

7采用不锈钢外壳，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

8具有多种电气接口，可供用户选择

青海华瑞科力恒SP-1104Plus固定式是一款整体隔爆、采用智能化本质安全传感器检测技术、固定安装方式的有毒气体检测器。仪器具有温度补偿、数据存储等功能，支持多种气体，可根据用户要求定制不同量程。

青海华瑞科力恒SP-1104Plus固定式技术参数：

检测原理 电化学

采样方式 扩散式

工作电源 12~28VDC

功率 30mA@24VDC

输出信号 4~20mA，可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.

响应时间 (T90)<20s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 手持显示终端

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70 (极限值)

环境湿度 10~93% RH (无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸

149mm × 155mm × 92mm(HWD) (铝合金)

185mm × 210mm × 60mm(HWD) (不锈钢)

壳体材料 铝合金 / 不锈钢

重量 1.34kg/2.5kg

防爆认证 Ex dia II CT6

