

吉林蒸汽流量计-您理想的选择

产品名称	吉林蒸汽流量计-您理想的选择
公司名称	河北安吉宏业机械股份有限公司沈阳销售分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏业 型号:LFX(S) 类型:叶轮式流量计
公司地址	沈阳市铁西区兴工北街121号甲2号
联系电话	024-25632346 13889259631

产品详情

品牌	宏业	型号	LFX(S)
类型	叶轮式流量计	测量范围	0-9999 (m3/h)
精度等级	1.5	公称通径	25-100 (mm)
适用介质	饱和蒸汽	工作压力	0-4.0 (MPa)
工作温度	0-.50 ()		

被测蒸汽流经流量计本体：时由孔板节流，在前后压差的作用下，一部分蒸汽通过喷嘴进入分流管喷嘴形成的射流推动转子轴以上端的翼轮旋转，转子轴下端有两阻尼叶片在注满阻尼液的阻尼室中作阻尼转动，使翼轮能充分吸收射流的动能。翼轮的旋转力矩与阻尼力矩相平衡时，翼轮的转速与流经流量计被测蒸汽的质量流量成正比，通过修正，分度，由指示器表盘反映出累积蒸汽的实际流量。

1) 特点

- 1、流量计为机械型仪表，结构牢固，安装、使用和维修方便。用被测蒸汽作动力源，无需外接动力源。
- 2、配有三种规格孔板，流量范围广。
- 3、在工况压力改变后，可方便地进行压力调节。
- 4、采用磁连接，密封性能好。

2) 主要参数

- 1、公称通径：dn25、50、80、100
- 2、使用压力范围：0.05 - 1.6mpa
- 3、最高使用温度：240 ° c
- 4、精度等级：2.5级

5、补偿方式：手动压力补偿

6、读数方式：现场直读式，也可实现远传

3) 流量测量范围				
型号	jh-flx-25	jh-flx-50	jh-flx-80	jh-flx-100
流量范围kg/h	30-265	133-2090	265-4175	660-8350
4) 安装示意图				