

甘肃SP-2102Plus传感器更换售后维修

产品名称	甘肃SP-2102Plus传感器更换售后维修
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2102Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

甘肃SP-2102Plus传感器更换售后维修产品特点：

先进的催化燃烧传感器

仪器采用先进的催化燃烧传感器，具有很强的抗中毒、抗干扰能力

稳定可靠

在十多年的行业应用中，不断为用户提供持续的安全保障

多种信号输出

标准4~20mA（三线制）、两级开关量输出，既可方便接入PLC/DCS等工控系统，也可以作为单机控制使用

友好的人机操作界面

直观、清晰的超高亮LED显示和本地报警指示

免开盖，红外遥控器操作

一体化声光报警器（选配）

防止误操作

仪器具有超量程、反极性保护，能避免人为操作不当引起的危险

不锈钢传感器组件

采用不锈钢传感器组件，可应用于极其复杂、恶劣的工况环境

丰富的电气接口

具有3/4" NPT F、3/4" NPT M、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M等多种电气接口，可供用户选择

甘肃SP-2102Plus传感器更换售后维修技术参数：

检测原理 催化燃烧式

采样方式 扩散式

工作电源 10~30VDC

功率 150mA@24VDC

输出信号 4~20mA

负载阻抗 600

其他输出 报警、故障继电器 30VDC 2A(无源)

检测精度 $\pm 2\%$ F.S.

响应时间 (T90)<15s

电气接口

3/4" NPT M

(可选 3/4" NPT F、1/2" NPT F/M、G3/4 F/M)

安装方式 2" 立管 / 壁挂安装

显示方式 LED 显示

防护等级 IP65

环境温度 -40 ~+70

环境湿度 10~93% RH(无凝露)

环境压力 86kPa ~106kPa

外形尺寸 208mm × 189mm × 118mm(HWD)

壳体材料 铝合金

重量 2.2kg

防爆认证 Ex d II CT6

消防认证 073124850015R0M

标准配置

检测仪主机、操作说明书、标气罩、安装附件

可选配件

声光报警器、遥控器、标准气、减压阀等