

蒸汽流量计 高温涡街流量计024-25632346

产品名称	蒸汽流量计 高温涡街流量计024-25632346
公司名称	河北安吉宏业机械股份有限公司沈阳销售分公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宏业 型号:LFX 类型:流体振荡式流量计
公司地址	沈阳市铁西区兴工北街121号甲2号
联系电话	024-25632346 13889259631

产品详情

品牌	宏业	型号	LFX
类型	流体振荡式流量计	测量范围	0-9999 (m3/h)
精度等级	1.0 1.5	公称口径	25-300 (mm)
适用介质	蒸汽, 液体 气体	工作压力	0-6.3 (MPa)
工作温度	0-450 ()		

lugb系列涡街流量计

lugb型涡街流量计根据卡门 (karman) 涡街原理测量气体、蒸汽或液体的体积流量、标况的体积流量或质量流量的体积流量计。广泛用于各种行业气体、液体、蒸汽流量的计量, 也可测量含有微小颗粒、杂质的混浊液体, 并可作为流量变送器用于自动化控制系统中。

产品特点

- * 可测量蒸汽、气体、液体的体积流量和质量流量
- * 无机械运动部件 测量精度高 结构紧凑 维护方便
- * 压力损失小 量程范围宽 量程比达10 - 40倍
- * 采用消扰电路和抗振传感头 仪表具有抗环境振动性能
- * 可测介质温度达+ 350 (+ 450) ?

技术参数

- * 公称口径: dn10 ~ dn500

* 测量介质：气体、液体、蒸气

* 可测介质温度：-40 ~ 150 ； -40 ~ 280 ； -40 ~ 350 ； -40 ~ 450

* 公称压力：2.5mpa (>2.5 mpa协商供货)

* 精度等级：1级，0.5级（注：0.5级量程范围 1：7）

* 输出信号：

电压脉冲：低电平 1v，高电平 6v，脉冲宽0.4ms，负载电阻>150

4—20ma转换精度 ± 0.5%满度值，负载电阻19v—350 ， 24v—500 ， 30v—750

现场液晶显示：瞬时流量6位显示，（m³/h或kg/h，t/h），转换精度 ± 0.1%；累计流量8位显示，（m³，kg，t），转换精度 ± 0.1%

* 供电电源：

电压脉冲输出：+12vdc或+24vdc

4—20ma输出：+19vdc—+30vdc

现场液晶显示：电池供电3.6v，1节1号锂电池，使用寿命大于3年；外部供电+12vdc或+24vdc可实现带背光的液晶显示（订货注明）

* 环境温度：

电压脉冲输出：-30 —+ 65 ；

4—20ma输出：-10 —+ 55 ；

现场液晶显示? -25 —+ 55 ；

* 防爆标志：exiaiiibt6

* 全智能型仪表：

输出信号：标态的体积流量或质量流量

现场液晶显示：循环显示6位瞬时流量、压力、温度；8位显示累积量

河北安吉宏业机械股份有限公司沈阳分公司，欢迎来电来函咨询，竭诚为决流量测量及流体控制问题。

电话：024-25632346 13889259631 传真：024-25614537

邮箱:www.syanjihongye@163.com