

陕西固定式SP-2104Plus气体报警器价格

产品名称	陕西固定式SP-2104Plus气体报警器价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-2104Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

美国华瑞RAE，是专业生产气体检测仪，气体报警器、气体变送器及射线检测仪器等产品的厂家，其便携式产品有：PGM-1700、PGM-1600、PGM-1800、PGM-1860、PMG-1820、PMG-1880、PMG-2500、PMG-2680、PMG-6208、PMG-6228、PMG-6248、PGM-7300、PMG-7320、PGM-7340、PGM-7360、PMG-7380等多种型号，固定式产品有：SP-1102、SP-1104plus、SP-2102plus、SP-2104plus、SP-3104plus、FGM-2001/2002、FGM-1100S、FGM-1200S、FGM-1300S、FGM-3100、FGM-3300等，品类齐全，欢迎来电咨询！

正压式空气呼吸器，高压空气压缩机系列主营产品：

霍尼韦尔C900正压式空气呼吸器

霍尼韦尔T8000正压式空气呼吸器

霍尼韦尔T8500正压式空气呼吸器

意大利科尔奇MCH6空气充气泵/空气压缩机、MCH13/MCH16等

德国宝华JUNIOR II、BAUER100、BAUERM200等

我公司长期供应各系列空气充气泵/空气压缩机及配件，保证原装，价格优，大量现货

技术参数：

检测原理 电化学

传感器 智能传感器

采样方式 扩散式

工作电源 12~28VDC

功率 80mA@24VDC

输出信号 4~20mA，可微调

负载阻抗 600

检测精度 $\pm 2\%$ F.S. (标定点)

响应时间 (T90) <20s

防护等级 IP66/67

电气接口 3/4"NPT M 可选3/4"NPTF、1/2"NPT F/M、G3/4F/M

安装方式 2" 立管/壁挂安装

其他输出 RS485Modbus 高报、低报和故障30VDC/2A，常开/常闭可选

环境温度 -40 ~ +70 (极限值) -20 ~ +50 (典型值)

环境湿度 10~93%RH (无凝露)

环境压力 86kPa~106kPa

显示方式 四位7段码超高亮显示 4个LED状态、功能指示灯

外形尺寸 176mm*145mm*105mm (HWD)

壳体材料 铝合金

重量 约 2.0kg

防爆认证 Ex dial IIC T6 Gb,DIP A21 TA,T6

主要配置 检测仪主机 操作说明书 标气罩 安装附件

可选配件 声光报警器 遥控器 标准气 减压阀等

安装附件 穿线接头 压紧螺母 U型安装夹 标气罩 防雨罩 堵头