求购四辊卷板机 图木舒克四辊卷板机 众浩机械开卷线

产品名称	求购四辊卷板机 图木舒克四辊卷板机 众浩机械开卷线
公司名称	泰安市众浩机械制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省泰安市省庄东苑庄工业园
联系电话	15305382378

产品详情

S350系列是新一代高性能矢量变频器，图木舒克四辊卷板机，有如下特点：

采用新的高速电机控制专用芯片DSP，确保矢量控制快速响应

硬件电路模块化设计，确保电路稳定有效运行

外观设计结合欧洲汽车设计理念，线条流畅，外形美观

结构采用独立风道设计，风扇可自由拆卸，散热性好

无PG矢量控制、有PG矢量控制、转矩控制、V/F控制均可选择

强大的输入输出多功能可编程端子，调速脉冲输入，两路模拟量输出

独特的“ 挖土机 ”自适应控制特性，对运行期间电机转矩上限自动限制，求购四辊卷板机，有效抑制过流频繁跳闸

卷板机在使用的时候，一般在运转200~300小时后，应进行头一次换油，在以后的使用中应定期检查油的质量，此外，其还有很多专业的使用技巧，主要有：

①换油时要等待卷板机冷却下来无燃烧危险为止，但仍应保持温热，因为完全冷却后，油的粘度增大，放油困难；

②应加入与原来牌号相同的油，不得与不同牌号的油相混用，牌号相同而粘度不同的油允许混合使用；

③工作中，当发现油温温升超过80°C或油池温度超过100°C及产生不正常的噪声等现象时应停止使用，检查原因，必须排除故障，更换润滑油后，方可继续运转；

④一般情况下，对于长期连续工作的卷板机，按运行5000小时或每年一次更换新油，长期停用的减速机，在重新运转之前亦应更换新油。

卷板机在按照工作温度选择润滑脂时，主要指标应是滴点，氧化安定性和低温机能，滴点一般可用来评价高温机能，轴承实际工作温度应低于滴点10-20°C。

四辊卷板机

该机结构型式四辊式，上辊为主传动，四辊卷板机销售电话，通过减速机的输出齿轮与上辊齿轮啮合，为卷制板材提供扭矩；下辊作垂直升降运动，通过液压缸内的液压油作用于活塞而获得，以便夹紧板材，为液压传动；在下辊的两侧设有侧辊并沿着机架导轨作倾运动，通过丝杆丝母蜗轮蜗杆传动；该机优点是板材端部预弯及卷圆可以在同一台设备上进行。

求购四辊卷板机-图木舒克四辊卷板机-众浩机械开卷线(查看)由泰安市众浩机械制造有限公司提供。求购四辊卷板机-图木舒克四辊卷板机-众浩机械开卷线(查看)是泰安市众浩机械制造有限公司（www.kaijuanxian.net）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：孙经理。