

内蒙古RAE美国华瑞SP-1003Plus主机价格

产品名称	内蒙古RAE美国华瑞SP-1003Plus主机价格
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:SP-1003Plus 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

内蒙古RAE美国华瑞SP-1003Plus主机价格采用壁挂式及盘装式安装方式的气体报警控制器。适用于各种标准 4 ~ 20mA 信号的测量与控制。可广泛应用于石油、化工、冶金、矿业、消防、燃气、环保、电力、通讯、造纸、印染、粮食储备、城市供水、污水处理、食品、科研、教育、国防等领域。

内蒙古RAE美国华瑞SP-1003Plus主机价格特点：

产品系列化

采用壁挂式及盘装式，包含2路、4路、8路、16路控制器，满足不同用户的需求

多种信号输出

RS485、每通道2级无源开关量输出（关断延时0~60min可设定），可方便接入PLC/DCS等工控系统

友好的人机操作界面

2、4、8路采用超高亮LED显示，直观、清晰

16路采用大屏幕点阵LCD液晶显示，中文菜单

现场声光指示

现场声光指示，可直观、清晰的为管理人员提供当前被监测环境危险级别信息

两级报警值设定，不同声光信号指示不同报警级别

功能齐全

可存储报警记录，便于查询、管理

具有锁定显示和自检功能，便于维修

带备用电源，保证主电被切断后，依然可正常工作2h以上

基本配置：

产品型号 通道数量 安装方式 安装附件

SP-1003-2 2 壁挂 壁挂安装附件

SP-1003-4 4 壁挂

SP-1003-8 8 壁挂

SP-1003-16 16 壁挂/盘装

内蒙古RAE美国华瑞SP-1003Plus主机价格技术参数：

工作电源220VAC，50Hz(0.5A)

备用电源2 通道12V，2.2Ah；4/8/16 通道12V，7Ah

输出电源16VDC，500mA

工作方式巡检

采样速率2/4/8 路：125 毫秒/路，16 路：62.5 毫秒/路

功率2 路20W，4 路30W，8 路50W，16 路80W(满载)

输入信号4~20mA(2 线/3 线 检测器)

报警记录

先报警通道号显示、报警部位显示、报警事件

记录

报警设定越限(上限)报警，两级限值可设

报警功能

各级独立的LED 灯指示和不同频率的声响报警区

分不同报警等级

报警输出两级无源报警继电器/路

触点容量220VAC , 5A

通讯接口RS485

环境温度-20 ~+55

环境湿度0~90% RH (无凝露)

环境压力86kPa~106kPa

显示方式2/4/8路：超高亮LED

16路：240×64点阵LCD

分辨率0.01(0~99)/0.1(100~999)/1(1000~2000)/0.1(氧气)

测量精度 < ± 1%

外形尺寸

320mm×220mm×100mm(HWD)/2路

470mm×310mm×115mm(HWD)/4、8路

500mm×350mm×135mm(HWD)/16路壁挂

133mm×606mm×250mm(HWD)/16路盘装

重量6.0kg/2路；12.0kg/4、8路；13.0kg/16路

CMC京制00000301号