

天津MicroRAE PGM-2680智能四合一气体检测仪

产品名称	天津MicroRAE PGM-2680智能四合一气体检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:MicroRAE 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

近年来，我国安全生产面临严重的挑战，一次又一次血淋淋的事故都给我们留下来深痛的教训！不得不让人们开始反省，人们开始从“要我安全”转向“我要安全”、“我应安全”、“我能安全”及“我懂安全”，安监局正式下文，生产人员应佩戴相应的安全防护产品，我公司专业从事气体检测仪，气体报警器相关产品，旗下多个国际国内知名品牌，气体防护，我们是专业的，如有需求，欢迎来电咨询洽谈。

天津MicroRAE PGM-2680高端智能四合一气体检测仪技术参数：

尺寸：117mmx7674mmx24mm

4.6 (*H) x3.0 (2.6) 3.0 (*W) x0.9 (*D)

重量：7.03oz (206g)，包括锂离子电池和背夹

传感器：催化燃烧可燃气体传感器

液态氧气传感器

CO和H₂S检测的电化学传感器

电池：可充电锂离子电池

工作时间：持续工作15小时（非无线）

持续工作11小时（无线）

注：所有电池规格默认温度条件为20（68 ° F）；温度较低和报警条件会影响工作时间

显示图像：单色显示（44mmx3mm）1.73（*W）x1.29（*H），带双色背光模式

按键：两个操作按键

直接读数：实时检测气体浓度和人员跌倒报警状态指示

传感器配置信息

无线个GPS是否打开以及信号强度

STEL、TWA、峰值和低值

安全策略指示

报警：多音调高达100dB（11.8 ° /30cm）不同频率的蜂鸣器、振动报警以及闪烁红色LED和屏幕上报警状态指示

报警：闭环、开环以及手动控制

诊断报警及电量欠压报警

无线连接报警

跌倒报警，带有预警和实时远程无线通知数据记录

功能：连续数据记录功能（四个传感器以一分钟时间间隔记录六个月）

用户可配置数据记录间隔（1-3600秒）通信和数据

下载：通过旅行充电器在PC上实现数据下载以及仪器设置和升级

通过内置射频调制解调器（可选）实现无线数据和状态传输

无线网络：RAE专用无线Mesh网络或标准蓝牙

天津MicroRAE PGM-2680高端智能四合一气体检测仪无线范围

（典型值）：Mesh无线电范围长200m（650ft）3

BLE范围长5m（15ft）

EMS/RFI：EMCdirective：2004/108/EC

IP等级：IP-67

校准：两点校准（手动校准，或使用AutoRAE2自动校准）

安全认证：IECEEx：ExiadiICT4Gb

中国Ex : ExdialICT4Gb

温度 : -40 到70 (2小时)

-20 到60 (典型)

湿度 : 0%至95%相对湿度 (非冷凝)

附件 : 不锈钢鳄鱼夹 ; 腕带 (可选)

保修期 : 整机质保18个月

无线许可 : CMIITID : 2016DP5926