

唐山智能便携式PID分析仪PGM-7320

产品名称	唐山智能便携式PID分析仪PGM-7320
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7320 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

居安思危除隐患，预防为主保安全。生命安全才是人这一生重要的事情；高品质，是企业追求的永恒的主体；我们郑重承诺愿提供优质的产品来确保您的安全。所有的产品都是高质量低价格，我们注重客户的长久性，期待与您共创佳绩实现双赢。如有需求欢迎来电咨询，为了您的安全我们愿竭诚为您服务。

唐山智能便携式PID分析仪PGM-7320主要特点

华瑞的光离子技术

响应时间短、检测范围宽、分辨率高，检测误差小

超宽的检测范围

可以实时检测0.1~15000ppm的VOC气体

自清洗专利技术

紫外灯的自清洁技术保持灯的能量在一个稳定状态

无线技术在气体检测中的完美应用

内置蓝牙或无线模块，实现实时数据传输

内置强力采样泵

可外接长达30m的采样管路，检测数据一样准确无误

智能的温度和零点补偿算法

内置温度湿度压力传感器，自动进行补偿，保证检测的准确性

友好的人机操作界面

大屏幕图文液晶显示，多国语言，支持中文

可检测数千种气体

广谱性检测，内置气体数据库，方便使用者选择

生产再忙，安全不忘，人命关天，安全在先。您若有任何产品需求，我们都可以给您提供相关资料及技术支持!我们公司具有专业的技术人员和销售人员，将以良好的态度、专业的为您24小时服务！

唐山智能便携式PID分析仪PGM-7320技术参数：

尺寸: 25.5 × 7.6 × 6.4 cm

重量: 738g (含锂电池)

采样方式: 泵吸式

外壳材质: 工程塑料，橡胶外套

防护等级: IP66 (开机) / IP67 (关机)，完全防尘，可水淋

抗电磁辐射: EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC

工作温度: -20 ~ 50

环境湿度: 0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

ATEX认证: II 2G EEx ia IIC T4

UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D

IECEX认证: Ex ia IIC T4

显示屏: 大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言: 中文/英语+符号

显示内容: 实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度

按键: 1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式: 95dB@30cm蜂鸣器，红色LED

报警信号: 气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

报警点设置: 单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

数据存储: 内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等

采样间隔: 1-3600秒可调

数据通讯: USB (通过底座)、RS232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定; 可选内置无线模块实现无线数据传输

采样泵流速: 450 ~ 550cc/min

电池: 4.2V/3300mAH可充电锂离子电池, 碱性电池盒使用4个AA电池

运行时间: 可连续工作16小时 (视工作环境和频率)

充电时间: 8小时

标定方式: 两点/三点式零点/扩展标定