

秦皇岛PGM-7340VOC气体检测分析仪

产品名称	秦皇岛PGM-7340VOC气体检测分析仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7340 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

产品详情

安全一万天，事故一瞬间。山东旭安电子提醒您:在工作生产中，请一定佩戴先关安全防护产品！！本公司是美国霍尼韦尔、美国英思科、加拿大BW、美国华瑞、美国梅思安授权的一级代理商，我们为您提供全面的技术支持和完善的售后服务！

秦皇岛PGM-7340VOC气体检测分析仪主要特点

第三代PID传感器，响应时间短，检测范围宽

大屏幕图文液晶显示，图形菜单显示

自动背光显示，内置照明灯，便于黑暗环境使用

内置温度湿度压力传感器，自动湿度补偿，保证测量精度

无需任何工具快速更换传感器和电池

自动识别紫外灯型号

传感器和紫外灯自动清洁

内置蓝牙和无线传输模块，实现实时无线传输

多国语言显示，支持中文

防护等级高，完全防尘，可直接用水清洗

内置强力吸气泵

支持AutoRAE 自动标定系统

秦皇岛PGM-7340VOC气体检测分析仪标准配置：

PGM-7340 主机（含传感器及 UV 灯锂电池）

充电器 /PC 通讯适配器

交流适配器

碱性电池适配器

橡胶保护套

进气采样杆、进气管及水阱过滤器

使用说明书、资料及软件光盘

便携软包

数据电缆

VOC 调零管十只

PID 清洁包

工具包可选配件

可选配件：

充电底座

100ppm 异丁烯标准气体（34L）+ 流量计

10ppm 异丁烯标准气体（34L）+ 流量计

硬质携带箱

USB 数据电缆（充电底座使用）

应用领域：

环保

应急救援

石油石化

室内环境检测

车内环境检测

国土安全

电池制造

喷漆

半导体制造

制药

造纸

焦化

航空工业

化学工业

职业卫生健康

秦皇岛PGM-7340VOC气体检测分析仪主要参数：

尺寸：

255 × 76 × 64 mm

重量：

738g（含锂电池）

采样方式：

泵吸式

外壳材质：

工程塑料，橡胶外套

防护等级：

IP66（开机）/IP67（关机），完全防尘，可水淋

电磁辐射：

EMI/RF等级：EMC Directive 2004/108/EEC

工作温度：-20 ~ 50

环境湿度：

0% ~ 95%相对湿度 (无冷凝)

产品认证：

ATEX认证: II 1G EEx ia IIC T4

UL/cUL/CSA认证: Class I, Division 1, Group A, B, C, D

ECEX认证: Ex ia IIC T4

显示屏：

大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言：

中文/英语+符号

显示内容：

实时检测值、TWA值、STEL值、峰值、电池电压、日期时间、温度

按键：

1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警方式：

95dB@30cm蜂鸣器，红色LED

报警信号：

气体超标、电池电压不足、传感器故障、电池电量不足报警

报警设置：

单独设置TWA、STEL和高/低报警限值

数据存储：

内置存储260000点的数据容量(1分钟间隔约2个月)记录内容包括日期、时间、序列号、用户ID、检测点ID等

采样间隔：

1-3600秒可调

数据通讯：

USB (通过底座)、RS232 (通过旅行充电器)、可选内置蓝牙模块下载检测数据、上传仪器参数设定；

可选内置无线模块实现无线数据传输

泵流速：

450cc/min ~ 550cc/min

电池：

4.2V/3300mAH可充电锂离子电池，碱性电池盒使用4个AA电池

运行时间：

可连续工作16小时（视工作环境和频率）

充电时间：

8小时