

8号液力传动油 唐山宏海润滑油 液压油

产品名称	8号液力传动油 唐山宏海润滑油 液压油
公司名称	天津联合津壳石化有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津北辰区铁东北路三义村迎宾道
联系电话	15122873970

产品详情

变压器油的绝缘性能主要取决于介质损失角正切值（介质损耗因素）。油中不允许含任何水份和机械杂质，以免降低介电性能。为保持低温下的流动性，必须要有低的凝固点（-45 或更低）。而为确保有效地散热，变压器油的粘度不应太高（50 时上限为9.6 mm²/s），闪点要求不低于135-150 。变压器油是一种专用油，任何其它油品都代替不了它。变压器油的平均使用寿命为5-10年，在油开关中的使用寿命根据使用的频繁程度从几十小时到3-5年。

液压油

一般用于工业中的液压油可分为五种。

- （1）不含添加剂的普通工业润滑油。如用液压千斤顶的润滑油。
- （2）含抗腐蚀及氧抗泡剂的润滑油，用途较广，液压油，但公限于液力传动。对抗磨性能要求不高。
- （3）含抗腐蚀、抗及搞磨添加剂的液压油，广泛用业设备液压系统。
- （4）具有优良粘温性能的液压油用于程控精密机床液压系统。

（5）用于是液压系统和一些导轨的润滑油，8号液力传动油，主要用于金属切削机床自动生产线及其它一些高压设备的液压系统，也可作为液压系统和导轨通用油。液压油最重要的性能要求是：良好的润滑能力及粘温特性，与密封材料的相容性，内蒙古液压油，高导热性及低密度，氧、低蒸发、抗腐、抗乳化和抗泡性等。

由于工业齿轮的类别不同，因而选用的齿轮油种类也有差别，46号抗磨液压油，但总的来说，所用的工业齿轮润滑油品需抗乳化性、氧化性等要求。本篇主要讲述工业齿轮油的选用知识：

1、工业在使用环境温度、选用油品低温性能（环境温度一般不低于-5℃）。在寒冷地区使用齿轮传动装置必须保证齿轮油能自由循环流动及不引起过大的起动转矩。这时，可以选合适低凝点齿轮油或配备油箱加热器。（应注意：所选用齿轮油的倾点至少要比环境温度小值低5℃。如果环境温度与所选齿轮油的倾点接近，就需要配备油箱加热器以帮助起动。

2、对潮湿、多灰尘、受化学作用影响显著的环境，应采取措施，以确保润滑有效、可靠。

3、工作温度是指齿轮油能正常稳定工作温度，它受齿轮油本身性能以及保证润滑功能的限制。在高于或低于规定工作温度范围时，必须采取措施以降低或升高润滑的温度。

8号液力传动油-唐山宏海润滑油(在线咨询)-液压油由唐山宏海润滑油有限公司提供。8号液力传动油-唐山宏海润滑油(在线咨询)-液压油是唐山宏海润滑油有限公司（www.hochtief-oil.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：李先生。