

# PGM-7300VOC检测仪

产品名称	PGM-7300VOC检测仪
公司名称	山东旭安电子科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:华瑞 型号:PGM-7300 产地:上海
公司地址	山东省济南市高新区舜华街道舜旺路258号明湖白鹭郡一区8号楼503
联系电话	0531-82897289 15508683163

## 产品详情

据统计，2018年我国化工行业事故多达200余起，死亡人数达300余人，相当于每天都有人丧生在工业事故当中，触目惊心，悲伤的同时我还是要再一次的提醒您，在从事工作期间，请您一定要佩带相关的气体检测防护以及其他安全防护产品！生命只有一次，一人安全，全家幸福。我公司专注于国内外各大知名品牌(美国华瑞、霍尼韦尔、BW、英思科、梅思安、3M、德尔格、日本新宇宙等)气体检测仪，空气呼吸器，气体报警器，防化服等安防产品！

PGM-7300VOC检测仪 PGM-7300价格 PGM-7300厂家标准配置

PGM-7300 主机（含传感器及UV灯锂电池）

充电器/PC 通讯适配器

交流适配器

碱性电池适配器

橡胶保护套

进气采样杆、进气管及水阱过滤器

使用说明书

便携软包

数据电缆

PID 清洁包

工具包

可选配件

100ppm 异丁烯标准气体 ( 34L)+ 流量计

硬质携带箱

PGM-7300VOC检测仪PGM-7300价格PGM-7300厂家技术参数：

尺寸25.5 × 7.6 × 6.4cm

重量738g ( 含锂电池 )

基本性能

采样方式泵吸式

外壳材质工程塑料，橡胶外套

防护等级IP66，防水防尘

抗电磁辐射EMI/RF等级：EMC Directive 89/336/EEC

环境温度-20°C ~ 50°C

环境湿度0% ~ 95%相对湿度 ( 无冷凝 )

传感器参数

传感器类型10.6eV紫外灯的PID传感器

检测范围0.1ppm ~ 5000ppm

分辨率0.1ppm

响应时间 ( T90 ) 2s

检测精度10-2000ppm异丁烯标定点的 ± 5%

校正系数内置超过220种VOC气体

显示及操作

显示屏大屏幕图形LCD显示、带自动背景灯

显示语言中文/英语+符号

显示内容实时检测值、峰值、电池电压

按键1个操作键、2个功能键、1个照明灯开关

报警参数

报警方式95dB@30cm蜂鸣器，红色LED

报警信号气体超标、电池电压不足、传感器故障

报警点设置单独设置高/低报警限值

报警点模式锁定或自动重置

采样泵

泵方式内置

泵流速450 ~ 550cc/min

电源

电池可充电锂离子电池：4.2V/3300mAH

碱性电池盒4个AA电池

运行时间可连续工作12小时（视工作环境和频率）

锂电池充电时间8小时

标定

标定方式零点/扩展标定

美国华瑞RAE集团把成为世界危险环境检测防护设备的开发、制造和推广的领导者作为公司的战略定位。本着“创新·专业·信任”的理念，不断提高产品技术，力求在工业安全、应急救援、反恐防化、环境保护及职业健康等众多领域，为广大用户提供优质的产品和系统解决方案。主要方向是便携式、固定式气体检测仪、无线气体监测系统以及辐射检测仪。需了解具体产品详情请致电

我公司主要经营便携式气体检测仪,固定式气体探测器，有毒有害气体检测仪,氧气检测仪，一氧化碳检测仪，硫化氢检测仪，可燃气体检测仪,复合式多种气体检测仪,四合一气体检测仪,正压式空气呼吸器,高压空气充气泵