

# PVOH日本总代理商

产品名称	PVOH日本总代理商
公司名称	东莞塑运塑胶有限公司
价格	.00/个
规格参数	PVOH日本:全球PVOH日本总代理商 PVOH日本:怎么选料请T&V:153 PVOH日本:中国PVOH日本总出口商
公司地址	杜邦,巴斯夫,宝理进口总代理商
联系电话	15338001126 15338001126

## 产品详情

### PVOH

PVA水溶液即使长期储存液没有化学性变化，但随着水质的变化而有可能发霉。另外粘度随时间的的延长有可能上升。

a.对于发霉的对策：将有机氮系，有机碘系，阳离子界面活性系等防霉剂对PVA添加0.01--0.05%。

b.对于增粘的对策：就完全醇解PVA的高浓度水溶液等易于增粘的，推荐边保温在50-70 ° C保管。

投入在水里，直接吹进蒸汽，边搅拌边溶解。一般来讲，将水湿低于室温以下的水倒在溶解槽中，边搅拌边慢慢投入PVA。等充分分散于水中后，边搅拌边使液温升温到95 ° C。带升温后30-60分钟后，会完全溶解。

但是部分醇解度PVA因在溶解时易于产生团状物，故请注意如下：

a.加料时的水温要保持低于25 ° C。

b.PVA的加料量尽量做的慢一点。

c.加料后，以按照原样的温度充分搅拌10--15分钟后开始升温。在升温过程中也继续搅拌。

产品  
Selvol 08-125 Solution

定属记号  
PVOH

Selvol 09-325 Solution	PVOH
Selvol 09-523 Solution	PVOH
Selvol 103	PVOH
Selvol 107	PVOH
Selvol 125	PVOH
Selvol 15-103	PVOH
Selvol 165	PVOH
Selvol 165SF	PVOH
Selvol 203	PVOH
Selvol 203S	PVOH
Selvol 205	PVOH
Selvol 205S	PVOH
Selvol 21-205 Solution	PVOH
Selvol 24-203 Solution	PVOH
Selvol 310	PVOH
Selvol 325	PVOH
Selvol 325LA	PVOH
Selvol 350	PVOH
Selvol 418	PVOH
Selvol 425	PVOH
Selvol 443	PVOH
Selvol 502	PVOH
Selvol 504	PVOH
Selvol 513	PVOH
Selvol 513S	PVOH
Selvol 518	PVOH
Selvol 523	PVOH
Selvol 523S	PVOH
Selvol 540	PVOH
Selvol 540S	PVOH
Selvol 805	PVOH
Selvol 818	PVOH
Selvol 823	PVOH
Selvol 830	PVOH
Selvol 840	PVOH
Selvol E 04/88LA	PVOH
Selvol E 05/88LA	PVOH
Selvol E 08/88	PVOH
Selvol E 103	PVOH
产品	定属记号
Selvol E 107	PVOH
Selvol E 203	PVOH
Selvol E 203S	PVOH
Selvol E 205	PVOH
Selvol E 205S	PVOH
Selvol E 305	PVOH
Selvol E 310	PVOH
Selvol E 325	PVOH
Selvol E 523	PVOH
Selvol E 523S	PVOH
Selvol MH-82	PVOH

Selvol MM-51  
Selvol MM-81  
Selvol ULTALUX FA  
Selvol ULTALUX FF  
Selvol ULTALUX FP  
Selvol WS-53NF  
Selvol WS-724

PVOH  
PVOH  
PVOH  
PVOH  
PVOH  
PVOH