

XBD-ISG立式单级消防泵

产品名称	XBD-ISG立式单级消防泵
公司名称	上海诚械机电设备制造有限公司永嘉分公司
价格	2500.00/台
规格参数	材质:叶轮不锈钢 型号:XBD6.0/15G-L 流量:15L/s
公司地址	浙江省温州市永嘉县瓯北街道和三村
联系电话	13968970509

产品详情

XBD-ISG立式单级消防泵产品简介

XBD-ISG立式单级消防泵是根据市场对消防泵的实际需要及其特殊的使用要求,严格按照国家最新颁布的GB6245-1998《消防泵性能要求和试验方法》标准而研制开发是新型消防产品。经国家消防装备质量监督检测中心检测,各项性能指标均达到或超过标准的要求。

XBD系列分为XBD长轴消防泵、立式多级消防泵和卧式多级消防泵、单级卧式消防泵等结构形式以满足用户不同的使用需要。

XBD-ISG立式单级消防泵型号意义

例：XBD 3.2/5-65 W-160 A

XBD：消防泵组代号

3.2：设计压力（1/10MPa）

5：设计流量（L/S）

65：进出口直径（mm）

W：结构为卧式；S：结构为立式

160：叶轮名义直径（mm）

A：叶轮经第一次切割

XBD-ISG立式单级消防泵产品特点

- 1、运行平稳，噪音低，组件同心度高。
- 2、采用先进水力模型，效率高，性能出色。
- 3、轴封采用优质机械密封，具有耐磨损，无泄漏，使用寿命长等特点。
- 4、泵进、出口在同一水平轴线上，且口径规格相同，便于管路连接，装卸极为方便。
- 5、维修方便，毋须拆卸管道，只要拆下泵盖螺母，取出电机及传动组件即可进行维修。
- 6、结构紧凑、体积小、外形美观，其立式结构决定安装面积小，其重心重合于泵脚中心，因而增强了泵的运行稳定性和使用寿命。

XBD-ISG立式单级消防泵产品用途

XBD-L立式单级消防泵主要用于消防系统管道增压送水，也可适用于工业和城市给排水，高层建筑增压送水、远距离送水、采暖、浴室、锅炉冷暖水循环、增压空调制冷系统送水及设备配套等场合

XBD-ISG立式单级消防泵使用条件

XBD-ISG立式消防泵由电机和泵两部分组成,泵和电机同轴,泵结构包括泵体、叶轮、泵盖、机械密封等到部件组成。

泵进、出口在同一水平轴线上,且口径规格相同,装卸极为方便,占地面积小。

泵设有安装底座便于安装,增加泵运行稳定性。

泵密封采用机械密封,具有密封可靠,无泄漏的特点。

泵的轴向力由叶轮设平衡环来进行平衡、泵的进出口法兰按1.6MPa压力设计,管路配套方便。

XBD-ISG立式单级消防泵结构示意图

XBD-ISG立式单级消防泵性能参数

