

乳胶漆流平增稠剂（粉末状）

产品名称	乳胶漆流平增稠剂（粉末状）
公司名称	上海珺璇工贸有限公司
价格	20000.00/吨
规格参数	含量:30（%） 主要用途:增稠、防沉
公司地址	上海市嘉定区曹新公路1352号1幢6820室（注册地址）
联系电话	86 021 59908763/59908762 13052228751

产品详情

含量 30（%） 主要用途 增稠、防沉

特性及应用乳胶漆涂料中加入该增稠剂可以增加涂料的粘度，使颜料沉淀缓慢，易于搅拌均匀，进而保证涂料的储存稳定性。可使涂料具有一定的稠度和流平性，在施工时涂刷省力，又可减少施涂时滴流和流挂，保证涂层的外观及质量。添加理想状态下（即牛顿态流体，无溶剂挥发，温度不变）乳胶漆涂料中的密度差成正比，与液体的粘度成反比；而涂层在垂直面上的流挂速度则与涂料的粘度成反比，并与涂料厚度的二次方成正比。就实际的乳胶漆涂料沉降的主要因素有颜料填料粒子大小、形状和密度、涂料中液相的粘度和密度、颜填料粒子和液相间的相互作用以及粒子的荷电性质、添加剂和存放环境等，而对于给定的乳胶漆涂料来说，乳胶和颜填料已经确定，增稠剂无疑便成为最主要的影响因素。本产品是一种价格低可使乳胶漆涂料具有良好涂刷性能及流挂流平性能的乳胶漆涂料高效增稠剂。同时经过生产配方的调整，还可应用于各种农作物生态等改善性能、抗旱保水、吸肥保肥、节能等工业农业方面的用途。