

防腐木厕所 景区移动厕所 质量有保障

产品名称	防腐木厕所 景区移动厕所 质量有保障
公司名称	沧州风景环卫设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:风景 型号:fj-359 产地:河北沧州
公司地址	河北省沧州市献县河城街镇流海码头村
联系电话	15833772331

产品详情

防腐木厕所 景区移动厕所 质量有保障

环保公厕具体装饰及配置：

序号

项目

说明

备注

2

主体框架结构要求：钢结构

2.1

主体底座

18#镀锌槽钢

2.2

四周支柱

100mm*100mm镀锌方管

2.3

中间墙体

100mm*50mm 镀锌方管，间距 40mm*40mm

3

功能形式：水冲式

3.1

供水管径

外接水DE32

供水方式

外接水直接供水

3.2

冲洗方式

手动冲水

3.3

管路保温

上水保温，确保零下20度时可正常使用

B1 级防火

3.4

除臭方式

存水弯隔臭

3.5

封堵方式

存水弯封堵

3.6

排污方式

水冲，直排化粪池

4

电气性能

4.1

供电方式

220V/50Hz

4.2

额定功率

10KW

4.3

电源进户线

BV-500/3 × 6.0mm²

4.4

漏电保护

漏电电流大于30mA时，漏电保护器动作

4.5

绝缘电阻

20M

4.6

耐压电

交流500V/1min

5

自动控制系统

5.1

控制电压

24V(安全开关)

5.2

照明

自动开关照明

5.3

排风

自动开关排风

5.4

厕间LED有无人显示

自动控制

6

适用性能

6.1

环境温度

-20 ° C ~ +40 ° C

7

辅助功能

7.1

厕位间助力扶手

不锈钢助力扶手

7.2

外墙保温隔热层

发泡挤塑板保温

B1 级防火

7.3

厕门锁外部开启

通用钥匙

7.4

室外标识

采用中、英文（两国语言）亚克力标识牌制作。为夜间发光标识。

7.5

使用提示标识

温馨提示牌

亚克力板

8

相关配置

8.1

现场平整

清理障碍物，平整场地

8.2

地平基础

C30钢筋砼整板基础150mm厚，平整度：水平高差 10mm；承重不小于20T

8.3

供水条件

供水管径不小于De32,供水压力不小于3kg/cm²

8.4

供电条件

我公司主要经营移动厕所、环保厕所、景区生态厕所、移动环保公厕、移动岗亭、垃圾房、彩钢简易厕所、木质花箱、、围树椅、公园座椅、垃圾箱。