

供应配电装置兆复安MOD型户内低压配电控制操作台

产品名称	供应配电装置兆复安MOD型户内低压配电控制操作台
公司名称	湖北省兆复安电气自动化科技有限公司
价格	31400.00/台
规格参数	品牌:兆复安 型号:MOD- 产地:襄阳
公司地址	襄阳市樊城区中航大道南站
联系电话	0710-2572368 18271228725

产品详情

一、概述 MOD型户内低压控制操作台(Operating desk)，是我公司综合低压配电柜GGD、低压动力柜XL、仪表柜、自动化办公桌等柜型的特点，设计出符合人体工程学原理，便于操作、监控及检修的电气自动化成套产品。

二、用途

MOD型户内低压控制操作台适用于发电厂、变电站、厂矿企业等电力用户的交流50HZ/60HZ，额定工作电流至1250A的配电系统，做为电力、照明及配电设备的电能转换、分配与控制监测之用。MOD型户内低压控制操作台是根据能源部主管上级，广大电力用户及设计部门的要求。本着安全、经济、合理、可靠的原则设计的新型低压配电装置。产品具有分断能力高，动热稳定性好，电气方案简洁、组合方便，系列性、实用性强，结构新颖、防护等级高等特点。可作为低压成套开关设备的更新换代产品使用。MOD型户内低压控制操作台符合IEC439《低压成套开关设备和控制设备》，GB7251《低压成套开关设备》等标准。

控制操作台完全遵循人体工程学的原理，设计比较新颖，结构合理，操作起来更加的简单方便，整个的设计更加的符合人性化的操作，配上自动化元器件也适用于：生活小区保安室、公安监控室、道路监控室、大厦监控室、街道监控室、黄舍监控室、旅游景区监控室、工厂监控室等。并广泛应用于：工业控制体系、交通、计算机网络、通信、保安、监控、广播电视等行业。这种控制操作台也称为中控台。

三、使用条件 1、周围空气温度不高于+40℃，不低于-5℃。24H内的平均温度不得高于+35℃。
2、户内安装使用，使用地点的海拔高度不得超过2000M。 3、周围空气相对湿度在最高温度为+40℃时不超过50%，在较低温度时允许有较大的相对湿度。（例如+20℃时为90%）应考虑到由于温度的变

- 化可能会偶然产生凝露的影响。 4、设备安装时与垂直面的倾斜度不超过5%。
5、设备安装在无剧烈震动和冲击的地方，以及不足使电器元件受到腐蚀的场所。
6、用户有特殊要求时可与制造厂协商解决。

四、电气性能 1、基本电气参数

额定工作电压：220/380/660V (± 5%)

额定绝缘电压：690/1140V

额定频率：50HZ/60HZ

相数：单相/三相（三相四线/三相五线）

额定电流（根据设备容量确定）：1250A及其以下（见一次系统图）。

额定短时耐受电流（1s有效值）：25/40/50/70/100KA；

工频耐压：2.5KV

冲击耐受电压：8 KV

柜体的防护等级为IP30，用户也可根据使用环境的要求在 IP20~IP40之间选择

2、型号说明

3、结构特点

- 1、箱体用型钢做框架，门板及侧、后封板均为可拆式，安装板及侧梁可以调节、安装检修灵活、方便、结构紧凑、通用性良好。采用精铸可调门铰，门开启大于135°。箱体内的安装支架在元件安装完之后，可以整体的调节。可根据不同的使用环境来安装和进出线，通用性强，可多台组合使用。
- 2、操作台面可向上翻起，配备豪华液压支撑，彰显豪华大气；
- 3、前门离地25mm，确保开门顺畅和便利；
- 4、暗铰链，不会突出在门框内和柜中，易于安装和拆卸，外形美观；
- 5、人性化的结构设计，不但使产品美观、而且非常实用；
- 6、可根据客户要求进行结构设计。
- 7、操作台内各单元互相贯通，走线方便。

五、安装与使用 产品到达收货地点后，首先应当检查包装是否完整无损，发现问题应及时通知有关部门查找原因。对于不立即安装的产品，应根据正常使用条件的规定，置于适当的场所。

- 1、产品安装产品的安装应按柜体尺寸，基础槽钢和螺栓由用户自备，主母线安装时应将搭接面修理平整，处理干净，涂上中性凡士林或采取其他措施，然后用螺栓紧固。

2、产品在安装完毕后，投入运行前需进行如下项目的检查与试验：

- a、检查柜体棉漆有无脱落，柜内是否干燥、清洁。
 - b、电器元件的操作机构是否灵活，不应有卡滞或操作力过磊现象。
 - c、主要电器的通断是否可靠、准确，辅助接点的通断是否可靠准确。
 - d、仪表指示与互感器的变比及极性是否正确。
 - e、辅助接点是否良好，绝缘支撑件、安装件及安装件是否安装牢固可靠。
 - f、辅助接点是否符合要求，熔断器的熔芯规格是否正确，继电器的整值是否符合设计要求，动作是否准确。
 - g、电路的接点是否符合要求。
 - h、保护电路系统是否符合电器原理图要求。
 - i、用500伏兆欧表测量绝缘电阻值不得低于1兆欧。
- 3、使用注意事项
- a、本产品可靠墙安装，单面开门操作，单面开门维修的低压配电柜。产品的维修通道及柜门，必须经考核合格的专业人员方可进入或开启进行操作和维修。
 - b、空气断路器，经过多次合、分后，会使主触头局部烧伤和产生碳聚物质，使接触电阻增大，应定期对空气断路器按其使用说明书进行维护和检查。

六、订货须知 用户定货时应提供如下资料

产品的全型号（包括主电路方案和辅助电路方案号） 主电路系统组合顺序图

辅助电路电气原理图

柜内元器件清单

其它与产品正常使用条件不符的特殊要求。

这么好的品质，为什么价格这么实惠因为我们是生产、销售一体化厂家直销，缩短工厂到买家的距离，直接让利给客户，好产品再配好服务。徐州台达让交易从此变得更简单售前：尽量将企业最真实的东西展示给客户，便于客户判断，企业始终保持着一个底线，绝不会为商业利益向客户提供虚假的违心信息，导致客户为整个项目误判而造成损失。售中：一切从客户的实际需求出发，认真倾听客户的声音，针对个性化需求制定切合实际的方案，站在客户的角度考虑问题，帮助客户解决问题，为客户创造价值。售后：售后是我们的产品及服务不可分割的一部分，企业从来没有将售后服务当成对客户额外的付出，企业的售后绝不外包，您只需一个电话，我们即可响应。