

不锈钢承插弯头A戴南不锈钢承插弯头A不锈钢承插弯头厂家直销

产品名称	不锈钢承插弯头A戴南不锈钢承插弯头A不锈钢承插弯头厂家直销
公司名称	温州南越不锈钢有限公司
价格	1.66/个
规格参数	标准:ASME B16.11 材质:304 , 304L 角度:45,90
公司地址	浙江省温州市龙湾区永中街道衙城街45号
联系电话	0577-86878126 18066385169

产品详情

不锈钢承插弯头A戴南不锈钢承插弯头A不锈钢承插弯头厂家直销

[不锈钢承插弯头](#)

由插口、承口、弯曲部分、承插槽等组成，承插弯头、的特征在于在插口上有承插槽，插口、承口分别位于弯曲部分的两端。在管路系统中，弯头是改变管路方向的管件。

不锈钢承插弯头按角度分，有45°及90° 180° 三种最常用的，另外根据工程需要还包括60°等其他非正常角度弯头。

不锈钢承插弯头常用标准有 标GB/T14383-93,GB/T14383-2008,美标ASME B16.11,石化标准SH3410，化工部标准HG/T21634等

[不锈钢承插弯头](#)

规格有DN6、DN8、DN10、DN15、DN20、DN25、DN32、DN40、DN50、DN65、DN80、DN100。一般常用的使用订货规格为DN15----DN50。如有超出范围该规格范围的，可与客户沟通图纸设计加工。

不锈钢承插弯头按照压力等级区分:3000LB、6000LB、9000LB或SCH80、SCH160、XXS

不锈钢承插弯头常用牌号有304、304L、316、316L、321、00Cr17Ni14Mo2等;

不锈钢承插弯头主要适用于石油化工、医药卫生、电力、航天、军工、消防、冶金、造船、燃气、核电、及环境保护等要求承受压力高、尺寸精密等部门及领域。