

防水剂配方 手感蜡配方 涂饰剂配方 封闭剂配方 化验分析测试

产品名称	防水剂配方 手感蜡配方 涂饰剂配方 封闭剂配方 化验分析测试
公司名称	杭州柘大飞秒检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	杭州市西湖区西溪路525号浙大科技园B座209室
联系电话	0571-13336185021 13336185021

产品详情

防水剂

具体表现为拨水剂或耐水剂。拨水剂是一种短期效果评价，要实现比较大的水、接触面的接触角，实现荷叶的滚水珠效果。耐水剂是一种长期效果评价，要实现比较长的时间内，在水浸泡情况下，原界面保持原来状况的程度。两者有不同的侧重。客户可以根据具体需要，向我公司咨询具体推荐。

手感蜡，也叫蜡感剂

，是一个非常复杂的概念，并且有多重手感。一般都用在皮革方面。该性能一般和摩擦系数以及防粘效果有关。

皮革

不仅要求良好的外观及特定的光泽，而且皮面细腻、柔软感及实用性更为重要。在皮革涂饰剂中加入一定比例的手感剂作为涂饰助剂使其有填光、清爽、细腻、柔软自然、改善皮革手感和增强真皮感的功能。

飞秒检测项目：样品确认 物理表征前处理 大型仪器分析 工程师解谱 分析结果验证 后续技术服务
皮革助剂配方检测及成分分析：飞秒检测技术主要是采用红外IR、核磁NMR、元素分析、ICP、XPS、液相色谱HPLC、气质联用GCMS等分析手段来剖析皮革助剂的配方。1、对目标样品进行物理表征分析，初步分离目标样品的各组分；2、红外、核磁、气质、液质等多谱图仪器检测，得到各种成分数据图谱；3、对比分析谱图，研究化学式结构，演算出各种成分名称与含量多少；4、对照本行业分析经验和客户提供的样品效果情况，对组分名称与含量做验证。5、还原完整的配方，出具检测报告。皮革助剂配方检测周期：7-15天；皮革助剂工艺开发：1-6月可以调试出合适的生产工艺，到时候完整的技术交与客户！热线：0571-87679316