沁泉 CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵

产品名称	沁泉 CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵
公司名称	浙江沁泉泵阀有限公司
价格	5000.00/台
规格参数	品牌:沁泉 型号:25CDL/CDLF2- 产地:浙江省温州市
公司地址	中国浙江温州永嘉县东瓯街道河田村中心路19号
联系电话	0577 - 21821249 15967796919

产品详情

一、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵产品概述：

CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵是我司在国外优秀泵型基础上结合用户的使用要求设计制造的新一代多功能产品。可以输送从自来水到工业液体的各种不同介质，适应于不同温度、流量和压力范围。 该产品其主机部分是采用不锈钢板冲压成型焊接而成，它与目前国内普遍采用的翻砂铸造泵相比，具有体积小、重量轻、效率高、噪音低、振动小、安装简便、外形美观等优点。其轴承及轴封均采用了高耐磨的硬质合金材质，具有寿命长、维修少的特点，是目前国家大力倡导的节能环保型新产品。 二、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵适用范围： 供水：水厂过滤与输送，水厂分区送水、主管增压、高层建筑增压。 工业增压 ：流程水系统、清晰系统、高压冲洗系统、消防系统。 工业液体输送：冷却和空调系统、锅炉给水和冷凝系统、机床配套、酸和碱。 水处理：超滤系统、反渗漏系统、蒸馏系统、分离器、游泳池。 灌溉：农田灌溉、喷灌、滴灌。三、 CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵技术参数： 流量：1-85m3/h； 扬程：4-250m； 功率：0.37-45kw； 转速：2900r/min； 口径：25-80mm； 温度范围：-15℃-+120℃。 四、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵型号意义： CDL F 2-15 CDL – 轻型立式多级离心泵 F – 过流部件为不锈钢304或316 2 – 泵设计流量 (m3/h) 15 – 级数 五、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵电机： 电机为全封闭，风冷式二级标准电机。 防护等级：IP55 绝缘等级：F 标准电压：50Hz 可来电订做其他频率规格类型电机六、CDL/CDLF立式多级不锈钢冲压泵运行条件：稀薄、干净、非易燃易爆并不含固体颗粒或纤维的液体液体温度：常温型-15℃至+70℃热水型+70℃至+120℃环境温度：最高+40℃海拔：最高1000m