

道路划线工程 高速公路划线工程价格 全程交通设施

产品名称	道路划线工程 高速公路划线工程价格 全程交通设施
公司名称	东莞全程交通设施工程有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市虎门镇轮渡路虎门段337号（全程交通）
联系电话	13580928841 13580928841

产品详情

热熔道路标线涂料使用注意事项：随时监督路面温度和气温，当路面温度低于10 °C时，应严禁施工，施工气温低时，适当升高烧料温度，高速公路划线工程价格，气温高时，适当降低了烧料温度，在熔料时不要让热熔釜或施工车中的涂料过热，一般不宜让涂料温度长期保持在220 °C以上，但施工时划线车料斗中料温不低于180 °C（8）热熔釜中的涂料要搅拌均匀，在出料前必须待热熔釜中料均一化。

道路标线随时检查施工效果

- 下涂剂用量是否适当，太少粘结力不够，太多会溶解底材（沥青路面）
- 施工时划线车料斗中料温是否在180-220 °C范围内
- 标线厚度是否符合要求。
- 标线面撒玻璃珠是否撒布均匀，用量是否足够。

在车行道、缘石、障碍物上用规则的线条、符号、图画或文字等表明交通规则所要求的导引、限制和警告的标志，又叫交通标线、路面标线。设置交通交通标线是交通管理的一项办法。

热熔道路标线涂料使用注意事项

（1）热熔道路标线涂料是以热塑性树脂为基料，配以颜填料，反光玻璃珠和其他助剂而成，热熔道路标线涂料采用树脂，钛白色粉，该产品具有优异附着力，快干，耐磨，同时色彩鲜明，标志清晰使用期长。

。

(2) 建议使用温度为180-220 ° C。

(3) 做好施工前准备工作，明确施工人员职责。

(4) 必须有施工记录，应准确记载路面和空气湿度，高速公路划线工程费用，温度，天气情况，道路划线工程，风向，路面状况（水泥，高速公路划线工程承包，沥青？新，旧？干净与否）。涂料融熔温度，涂料使用量，施工涂布率。

道路划线工程-高速公路划线工程价格-全程交通设施(优质商家)由东莞全程交通设施工程有限公司提供。东莞全程交通设施工程有限公司（www.dg-quancheng.com）实力雄厚，信誉可靠，在广东东莞的交通项目合作等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领全程交通设施和您携手步入辉煌，共创美好未来！