

# 电动滚筒 强龙传动设备 外置式电动滚筒

产品名称	电动滚筒 强龙传动设备 外置式电动滚筒
公司名称	山东强龙传动设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市博山经济开发区杨家庄工业园
联系电话	15053309456

## 产品详情

山东强龙传动设备有限公司是生产硬齿面减速机和其他各类减速机以及电动滚筒的专业厂家。公司生产的硬齿面减速机通过了ISO9001质量体系认证，生产的电动滚筒在同行业中获得了矿用产品安全标志证书和防爆合格证。

目前企业着重提高自身的产品质量、完善技术服务体系，秉持“售前帮助客户选型，售中提供合理化方案，外置式电动滚筒，售后24小时内解决技术问题，78小时内达到现场给予处理”的宗旨，不断提高保障产品运行的可靠性，降低设备故障率，微型电动滚筒，优化设备运行结构，做到让客户满意。

### 电动滚筒

#### YD型油浸式微型电动滚筒

该产品是提供轻型胶带输送机、辊道输送机、皮带电子秤等使用的新型驱动装置。该产品参照采用了国际标准并消化吸收了国内外先进技术，具有结构紧凑、体积小、效率高、噪声低、无渗漏、寿命长等特点。

按电动滚筒应用的环境来分类电动滚筒应用环境常见的有普通、腐蚀和易燃易爆三种场合。如果细分还有高温、湿热带及一些特殊使用场合，但这些场合使用的电动滚筒数量不多，一般只作为非标准型电动滚筒生产。

目前常用的有：TDY75型油冷式电动滚筒

，DY1、JYD型移动式电动滚筒，电动滚筒，YZ型摆线针轮电动滚筒，外装式电动滚筒

，电动滚筒厂，TJ型油浸式电动滚筒

YDB、YZB型隔爆电动滚筒供具有可燃性气体、瓦斯、粉尘等形成的可爆性混合物环境下所使用的输送机驱动装置。

### 特点

- 1、 能将所有易引起火花的电气部件包容在隔爆外壳之内。
- 2、 结构紧凑，占用空间面积小
- 3、 使用维修方便，操作安全可靠，寿命长。
- 4、 可满足各种逆止、制动、包胶等要求。

### 工作条件

- 1、 使用环境温度为-15 ~40
- 2、 海拔高度不超过1000米
- 3、 输送物料的温度不超过60
- 4、 频率：50赫兹
- 5、 电压：380/660伏，660/1140伏。

电动滚筒-强龙传动设备-外置式电动滚筒由山东强龙传动设备有限公司提供。山东强龙传动设备有限公司（[www.sdqianglong.com](http://www.sdqianglong.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东淄博的输送设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领强龙传动设备和您携手步入辉煌，共创美好未来！