

门窗组框机 实木抽屉组合机 呼伦贝尔组合机

产品名称	门窗组框机 实木抽屉组合机 呼伦贝尔组合机
公司名称	青岛旭泰昌机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市黄岛区王台工业园内
联系电话	13206495638 13206495638

产品详情

木工组框机，是实木门窗、复合门窗、木工相框、橱柜门框、实木门组框企业很受欢迎的一款木工机械设备。门窗组装机主要由机架、定位靠板、水平压料、垂直压料及液压泵站系统组成。液压泵站采用液压力单元，技术成熟，密封可靠。水平移动采用轴承支撑结构，上下移动配有平衡装置，移动操作灵活，定位方便牢固。同时备有斜压模具，江苏组框机，可以加工三角形、梯形等异形窗框，实木窗组合机，使用简便，坚固耐用。木工门窗组合机主要用于各种矩形门、窗木制品胶合部件的挤压定型。其质量好、速度快、效率高，广泛应用于家具制造业及其它板材生产行业。

在实践运用中，我们参考木业技术人员的意见，呼伦贝尔组合机，把单工位液压门窗组合机，一步步完善改装，尽量满足实木家具厂家的要求，做出平台式门窗组框机、A字型门窗组合机等。木工门窗组装机在用料上：整机用10mm铁板做台面，并打100*100mm间距油缸移动孔，液压门窗组合机，机身主体框架用100mm槽钢焊接做整机支撑腿，档板用14mm铁板精铣焊接

木工门窗组框机是木工机械设备中的一种，是实木门窗、复合门窗、木工相框、橱柜门框、实木门组框工序中的优选设备。该产品主要由机架、定位靠板、水平压料、垂直压料及液压泵站系统组成。液压泵站采用液压力单元，实木抽屉组合机，门窗组框机，技术成熟，密封可靠。水平移动采用轴承支撑结构，柜门组框机，上下移动配有平衡装置，移动操作灵活，定位方便牢固。

技术参数：

组装规格2400 × 1200mm

上油缸规格及数量50 × 100mm 4只 × 2面

侧油缸规格及数量50*100mm 1只 × 2面

气缸规格及数量50*150mm 3只 × 2面

工作气压0.6—0.8mpa

门窗组框机(图)-实木抽屉组合机-呼伦贝尔组合机由青岛旭泰昌机械有限公司提供。青岛旭泰昌机械有限公司 (qdxtc.com) 坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支专业的员工队伍，力求提供好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。旭泰昌——您可信赖的朋友，公司地址：青岛市黄岛区团结路1476号，联系人：邢小阳。