

自动转盘喷砂机

产品名称	自动转盘喷砂机
公司名称	深圳市鑫耀自动化喷砂设备有限公司
价格	67000.00/台
规格参数	品牌：:鑫耀 型号：:XY-1760A 产地：:中国
公司地址	深圳市宝安区新桥街道沙企社区第三工业区乌泥棚路31号桥新工厂301（注册地址）
联系电话	13715102998

产品详情

连续式间接式自动转盘喷砂机山东自动台式盘喷砂机 手电筒转盘喷砂机圆形工件自动转盘喷砂机深圳鑫耀砂机厂家直销，价格实惠，质量可靠，售后服务好，仓库现货供应

机器的主要技术参数:

规格型号：XY1517A-8

设备外形尺寸：1500mm（L）*1500mm（W）*3200mm（H）

除尘器尺寸：1000mm（L）*1000mm（W）*1800mm（H）

除尘风机：5.5KW 380V 50HZ

分离器尺寸：直径600*1200H（MM）

鑫耀连续式间接式自动转盘喷砂机特点：

- 1、大转盘间歇回转，小转盘公转，多工位同时加工；
- 2、喷枪组可水平、垂直移动，亦可多角度摆动；
- 3、喷砂时间可调节；
- 4、可设定人机介面控制。

适用范围：

适用于盘类、圆柱体及多边形工件的批量生产，如：电饭煲、发热盘、气缸、瓶体、树脂工艺品、CD外壳、相机外壳等多种产品的喷砂加工,玻璃、陶瓷等酒瓶的表面方案、图案雕刻及雾化处理效果。可按客户需要定做（喷枪数量、机器尺寸等都可根据客户需求量身定做）

本机器采用吸入式喷砂，即利用压缩空气在喷枪内高速流动形成负压产生引射作用，将砂料贮存箱内的砂料通过胶管吸入喷枪内，然后随压缩空气流由喷嘴高速射到工作表面，达到喷砂加工目的。喷枪内压缩空气和砂料边混合边喷射，使压缩空气得到充分利用，空气流量和砂料流量调节方便，能得到理想的混合比，能源和砂料消耗少，研扫效率高。

鑫耀连续式间接式自动转盘喷砂机应用范围：

1、表面前处理加工：电镀、喷漆、阳极、铁氟龙、橡胶、塑料、被覆、金属、喷焊、镀金、镀钛等前处理与增加产品表面附着力。

2、表面美化加工：各金属或非金属制品装饰加工及消光或雾面处理。如：黄金、玻璃、亚克力、玻璃、水晶玻璃等表面雾化加工，以及能使加工产品表面金属光泽或本色。

3、表面清洁加工：

金属氧化层或热处理后黑皮、表面污锈和黑皮消除，非金属陶瓷表面、黑点着色、去除或彩绘再生，橡胶模及重力压铸模去氧化物、残渣或离形剂等去除。

4、塑料毛边去除加工：

塑料、橡胶、电木制品、铝压铸品等毛边去除。电子零件、磁芯等表面修整与毛边清除。

5、蚀刻加工：

金属与非金属等表面修饰蚀刻处理。如：黄金、玉石、水晶、玛瑙、印章、石材、陶瓷木材等的表面文字与图案的雕刻，陶瓷制品的图案、文字镂空成型。

6、电子零件加工：

电子零件封装、溢胶毛边去除、电子零件成品表面印字却除、硅芯片雾面与蚀刻、晶圆背面离质却除陶瓷电热材质的清洁。

7、应力消除处理：航天工业、国防设备等清洁、除锈、除漆及消光、整修和应力消除。

8、模具加工：模具表面、喷砂、咬花、清洁、雾面等处理、轮胎模、鞋模、电木模、导电橡胶模、电子产品模具等

鑫耀连续式间接式自动转盘喷砂机技术参数：

XY1517A-8转盘式全自动喷砂机

机器规格（机器型号:XY1517A-8）

喷砂主机外形尺寸

1500/L*1500/W*3200/H（MM）

除尘箱尺寸

1300/L*1300/W*2000/H（MM）

砂尘分离器尺寸

直径600MM*1200/HMM

转盘数量

主转盘1个（公转），小转盘4组共8个（分别自转）

开门方式

气缸自动控制

喷枪数量

A型/B型/C型共8把

喷枪动作方式

连杆摇摆或平行移动

机器控制

PLC程式控制，运行稳定而精确

除尘方式

碳纤式滤芯除尘（脉冲自动控制）

除尘风机

7.5KW离心式高压风机（九洲）

板材与内处理

2.0~3.0冷轧板，表面喷塑并衬胶皮

适用砂料

金刚砂、玻璃珠（砂）、尼龙砂、陶瓷砂、钢丸(砂)、铁砂等

机器电机

三台变速电机（0.75kw*3台）

机器重量

整机配置完备约1.6吨

电源要求

三相五线（三相火线，一地线一零线）

气源要求

5/4气接口、0.2~0.7Mpa,8立方每分(80HP、60kw气泵)

深圳市鑫耀自动化喷砂设备有限公司售后服务：1：产品质量免费保修一年（除易损件外），产品终身维护。2：全国范围内48小时到达现场进行维修，省内24小时，市内8小时。3：提供产品更新，功能改进，非标定制的专业咨询服务平台。4：建立表面喷砂，抛丸设备的产品易损配件和耗材仓库，满足广大用户在维修中跟换的需要。产品包装：一律纸皮，薄膜，再木箱包装。