

柱状活性炭生产工艺 东万源净水供应商 政和县柱状活性炭

产品名称	柱状活性炭生产工艺 东万源净水供应商 政和县柱状活性炭
公司名称	河南东万源净水材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河南省郑州市巩义市东工业示范区
联系电话	18638788166

产品详情

家用柱状活性炭的标准：

家用柱状活性炭净水器在城镇建设行业标准CJ3023-1993《柱状活性炭净水器》中，没有给出接触时间或水流速等具体数据，水处理柱状活性炭，但其5.2.1规定柱状活性炭过滤器过滤柱的有效高度与直径之比采用2~6为宜，柱状活性炭生产工艺，实际上也是增加炭柱高度，延长水和柱状活性炭接触时间，柱状活性炭报价，防止水不与炭接触而穿透。有些净水器，采用多级柱状活性炭滤芯，也是这个作用。总之，柱状活性炭与水接触时间越长，吸附效果越好。

柱状活性炭广泛应用与水处理和空气净化：

水处理活性炭价格，对实际工艺过程具有很好的指导作用引言在电镀工业废水中，水处理活性炭电话，含有大量Cr(VI)及少量的金属阳离子和阴离子，如不经处理直接排放，将严重污染人类赖以生存的环境。在处理电镀工业废水的方法中，柱状活性炭吸附法被广泛使用。

空气净化炭适用于化工原料类、合成类气体的净化排放、吸储分离、精制等;用于去除作业室内的恶臭物质及有害物质;用于食品工业、下水、垃圾处理设施、肥料厂等发生的氨气、胺类、硫醇、甲硫醚等物质的净化排放等。

柱状活性炭酸溶灰的含量计算方法：

酸溶灰是指在规定条件下，活性炭中酸可溶出物质的质量分数。

一般通过测定酸洗前后活性炭灰分含量的差值来计算活性炭中酸溶物的含量。测定方法如下：用制样机将活性炭磨细到45um，烘干后冷却至室温备用；先测定活性炭的灰份，记录为A1；再将磨细的活性炭放入250ml的锥形瓶中，分别加入（100±1）ml蒸馏水和（25±1）ml浓盐酸，用温火煮沸5min。

取下锥形瓶并立刻抽滤分离出活性炭，用蒸馏水淋洗2~3次，政和县柱状活性炭，将活性炭连同滤纸转移到直径120~140mm的表面皿中，放入电热恒温干燥箱中于（150±5）℃恒温干燥2h。烘干后把表面皿连同活性炭放入干燥器中冷却到室温。

再测定酸洗后活性炭的灰分，记录为A2。

活性炭的酸溶灰的含量=A1-A2

式中：A1——酸洗前活性炭的灰分含量，%。

A2——酸洗后活性炭的灰分含量，%。

柱状活性炭生产工艺-东万源净水供应商-政和县柱状活性炭由河南东万源净水材料有限公司提供。河南东万源净水材料有限公司（www.hndwyt.com）是一家专业从事“无烟煤滤料,蜂窝活性炭,聚合氯化铝”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“东万源净水”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务至上，用户至上”的原则，使东万源净水在煤及制品中赢得了众的客户的信任，树立了良好的企业形象。特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！同时本公司（www.tainl.com）还是专业从事蜂窝活性炭，蜂窝活性炭厂家，蜂窝活性炭价格的厂家，欢迎来电咨询。