# 毕托管 CLY笛型皮托管

| | |
|---|---|
| 产品名称 | 毕托管 CLY笛型皮托管 |
| 公司名称 | 天津泓阳机械设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:泓阳<br>型号:CLY<br>产地:天津 |
| 公司地址 | 天津市武清区徐官屯工贸大街东侧136号302室-3 |
| 联系电话 | 18102019553 |

# 产品详情

CLY笛型皮托管(均速管)： 笛型皮托管(均速管)称阿牛巴均速管是在皮托管测流速原理的基础上发展而来的，由于压力损失小、制造本低、安装维护方便，广泛用于各种管道（方管或圆形管）气体或液体的均速或流量的测量。使用皮托管测量测量流速是一种成熟可靠的测量方法。

CLY笛型皮托管技术参数：

1、系数：0.99-1.10
2、规格：250-2000mm
3、直径：Φ6.0mm-Φ14mm
4、材质：304不锈钢
5、测量介质：与304不锈钢相兼容气体、液体,蒸气
6、使用温度：≤900℃
备注：执行国标GB/T1236-2000标准、按国标JJG/518-98JI
品 名：CLY笛型皮托管(均速管)

| 规 格 | 材质 | 制造标准 | 单位 | 价 格 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ6×250mm | | 800.00 | | | |
| Φ6×300mm | | 860.00 | | | |
| Φ6×500mm | | 900.00 | | | |
| Φ6×600mm | | 980.00 | | | |
| Φ8×300mm | 304不锈钢 | | | | |
| Φ8×500mm | | | | | |
| Φ8×600mm | 国 标 | | | | |
| Φ8×800mm | | 1100.00 | | | |
| Φ8×1.0 M | GB/T1236-2000JJ | 1200.00 | | | |
| Φ8×1.2 M | G/518-98JI | 1300.00 | | | |
| Φ10×800mm | | | | | |
| Φ10×1.0 M | 支 | | | | |
| Φ10×1.2 M | | | | | |
| Φ10×1.5 M | | 1500.00 | | | |

Φ12×1.5 M
Φ12×2.0 M 1800.00
注：天津泓阳可以定制各种规格的笛型皮托管。

CLY笛型皮托管(均速管)原理及用途： CLY笛型皮托管(均速管)是一根中空的金属管，迎流面钻有多组总压孔，它们分别处于各单元面积的中央，分别反映了各单元面积内的流速大小，由于各总压孔是相通的，各点总压值平均后由总压引出管传至高压取压口。