

丁基橡胶防水卷材厂家 烟台防水卷材 寿光市聚宝防水材料厂

产品名称	丁基橡胶防水卷材厂家 烟台防水卷材 寿光市聚宝防水材料厂
公司名称	寿光市聚宝防水材料厂
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省寿光市台头工业园
联系电话	13864636625

产品详情

高分子自粘防水卷材是以镀铝聚酯膜为表面增强原材料，再覆含有活性助剂的橡胶沥青胶粘材料结合先进生产工艺和现代化生产作业设备经合格检验出厂。卷材由高分子片材、自粘胶料、隔离膜三部分组成，集高分子防水卷材和自粘防水卷材优点于一身，不仅具有很高的抗穿刺能力、耐高低温性较强、自愈性能稳定，还能通过预铺反粘或湿铺工艺均能实现与混凝土结构牢固粘结，杜绝“窜水”现象的发生，有效提高防水系统的可靠性。

高分子自粘防水卷材的拉铺法施工

拉铺法施工的操作流程：将卷材对准基准线全幅铺开，然后，从一头开始铺起，沿卷材幅长中线对折，用裁纸刀将隔离纸边轻轻划开，两人合力揭掉隔离纸，将卷材对准基准线粘铺定位。拉下隔离纸慢

慢向后拉，将剩余半幅长的隔离纸全部拉出，当出现撕裂、断裂等状况时，不应继续进行拉铺，需要将撕裂的隔离纸残余清理干净。

高分子反粘防水卷材是以高分子胶膜材料为主体材料，丁基橡胶防水卷材厂家，主要适用于各种洞库、地铁、隧道、市政建设等防水抗渗工程。因此对施工的质量控制也会一定的要求，我们来看一下高分子自粘胶膜防水卷材质量如何控制：

(1) 严格执行材料进场验收制度，丁基橡胶防水卷材采购，一定要符合设计及规范要求，并见证取样送检。

(2) 在卷材上焊接钢筋时做好对卷材的保护措施，避免由于焊接损坏卷材。

(3) 大面防水卷材施工时，卷材长边搭接不小于70mm，短边搭接不小于80mm

(4) 相邻两排卷材的短边接头应相互错开300mm以上，烟台防水卷材，以免多层接头重叠而使得卷材粘贴不平，见卷材搭接。

(5) 在潮湿基面铺设时，基面应平整坚固、无明水积水。

丁基橡胶防水卷材厂家-烟台防水卷材-寿光市聚宝防水材料厂由寿光市聚宝防水材料厂提供。丁基橡胶防水卷材厂家-烟台防水卷材-寿光市聚宝防水材料厂是寿光市聚宝防水材料厂（www.jubaofangshui.cn）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：郭经理。同时本公司（www.sgqianghua.com）还是专业从事高分子自粘胶膜防水卷材，预铺式高分子自粘胶膜防水卷材，高分子自粘胶膜防水卷材标准的厂家，欢迎来电咨询。