

## 20x50腻子型遇水膨胀止水条

产品名称	20x50腻子型遇水膨胀止水条
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	9.00/米
规格参数	品牌:天鹏 型号:20x50 膨胀率:220%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

### 产品详情

遇水膨胀止水条规格有(单位mm): 30×20mm、20×15mm、30×40mm、20×50mm、20mm、30mm、10×25mm、10×30mm、r15×r10mm等标准,长度可按客户要求出产。

止水条通常指的就是遇水膨胀橡胶止水条,它主要分为以下几种:

- 1、腻子型遇水膨胀止水条,采用遇水膨胀原料经过密炼机,挤出机加工成型的一种防水产品。
- 2、缓膨型止水条通常是指国标止水条,也就是符合gb18173.3-2002标准生产出来的止水条,gb18173.3-2002规定止水条遇水后其168小时的膨胀率不大于其膨胀率的百分之六十
- 3、制品型的止水条遇水膨胀原料经过密炼机-挤出机加工成型的,然后经过\*\*\*箱\*\*\*成具有橡胶特性的遇水膨胀止水条,橡胶止水带和遇水膨胀橡胶止水条在近些年用途非常广泛,被广泛用于隧道,水厂,污水处理厂,发电厂,水电站,水利发电站,水库,大坝等工程的伸缩缝,施工缝,沉降缝等结构缝中。

我们说的止水条是用来建筑施工缝或者变形缝填缝防水的,衡水中创止水条的材质采用的PN-300型遇水膨胀橡胶加工而成,具有遇水膨胀性能,所以又叫橡胶止水条或者遇水膨胀止水条。在混凝土建筑施工过程中,变形缝或者施工缝由于不能连续浇注,在二次浇注时,新旧混凝土变形缝、施工缝处容易造成渗漏水,所以此处需要安装遇水膨胀止水条进行密封防水。

很多时候施工人员经常把橡胶止水条与橡胶止水带混为一谈,橡胶止水条和橡胶止水带都是用于混凝土建筑施工的防水材料,虽说都带有橡胶俩字,但是两者材质和生产工艺还是有区别的,橡胶止水条材质主要为可膨胀橡胶,而橡胶止水带主要是天然橡胶。橡胶止水条的生产工艺主要是高温高压挤出型,如有止水条拉伸强度特别大的需求是,也可以通过

高温硫化进行生产加工，橡胶止水条抗拉伸强度一般在1.5-3.5兆帕之间。橡胶止水带的生产主要是采用止水带硫化机进行生产，止水带拉伸强度要求高，一般在10兆帕以上，且止水带通常是不膨胀的。止水条种类有多种，bw型遇水膨胀止水条、pz制品型遇水膨胀止水条，加网型遇水膨胀止水条、带注浆管型遇水膨胀止水条。我们以图例展示一下这四种橡胶止水条。