

# 聚四氟乙烯模压板聚四氟乙烯板 双鸭山聚四氟乙烯板 山东洲川

产品名称	聚四氟乙烯模压板聚四氟乙烯板 双鸭山聚四氟乙烯板 山东洲川
公司名称	山东洲川环保科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省德州市开发区
联系电话	15066568873

## 产品详情

聚四氟乙烯制品本身的抗拉强度大于15MPa，拉伸率大于150%可加工制作耐腐蚀衬垫、密封件、衬里隔板、刮板、导轨、及各种频率下使用的电绝缘件、桥梁支座滑块。

楼梯钢筋不与其中一块的平台板钢筋接触就是滑动支座。只承受压力而不传递弯矩，可以使平台楼板和楼梯自由变形平移。

楼梯滑动支座主要是考虑地基变动状况下，在一段时间内正常使用及调整；区别在一个可调一个不可调。

### 详细信息

产品名称：聚四氟乙烯板.厚度0.08mm-60mm

聚四氟乙烯板材的幅度为1.5米，长度无限长。

特别申明：单价需根据客户的数量、规格、材质来定制要求计算，详情请商谈确定，楼梯板专用聚四氟乙烯板，谢谢合作！

### 测试参数

纯聚四氟乙烯板材、垫片被广泛使用，但是不能用于强氧化剂如发烟硝酸，5mm四氟楼梯板聚四氟乙烯板，王水和氟。

成品保护 1、聚四氟乙烯板安装完毕，在易受污染部位用胶纸贴盖或用塑料薄膜覆盖保护；易被划碰的部位，楼梯聚四氟乙烯滑板聚四氟乙烯板，应设安全护栏保护。

2、清洁中所使用的清洁剂应无任何腐蚀作用。 3、防止水泥砂浆等污染表面。

四氟板标准 外观：

(1)板材的颜色为树脂本色。

(2)应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。

(3)允许有轻微云斑状的松紧现象。

(4)允许有面积上存在直径为非金属杂质不超过个，漳州聚四氟乙烯板，楼梯用聚四氟乙烯板5mm价格，直径为的非金属杂质不超过个。

聚四氟乙烯板也叫四氟板铁氟龙板特氟龙板分模压和车削两种，模压板是由聚四氟乙烯树脂在常温下用模压法成型，再经烧结、冷却而制成。聚四氟乙烯板垫片。车削板是聚四氟乙烯树脂经模压法制成毛坯，经烧结后，再经车削加工制成制品。聚四氟乙烯板的颜色为树脂本色。应质地均匀，外表平整，不允许有裂纹、气泡、分层、机械损伤、刀痕等缺陷。聚四氟乙烯板允许有轻微云斑状的松紧现象。聚四氟乙烯板在性能方面的体现上要忍耐一定的温度。如果是长期使用，那么它在测试的过程中是需要忍耐两百摄氏度到两百六十摄氏度的问题。而在低温的承受能力是需要忍耐零下一百摄氏度的环境之中的，在这样低温的情况下依旧会带来一定的柔软性。聚四氟乙烯板适用于-180 ~+250 温度下，主要用作电器绝缘材料及接触腐蚀介质的衬里、支承滑块、道轨密封件及润滑材料，富柜家具把它用于轻工业中，聚四氟乙烯板垫片产品广泛应用于化工、医学、染料业容器、贮槽、反应塔釜、大型管道的防腐衬里材料；航空等重工业领域；机械、建筑、交通桥梁滑块、导轨；印染、轻工、纺织业的防粘材料等。

在设计滑动支座构造楼梯目的是万一发生地震时滑动楼梯可以作为一个独立单元单独小幅度振动，聚四氟乙烯模压板聚四氟乙烯板，而不是随主建筑物或者大地一起剧烈同频率振动，从而降低地震对其的楼梯的破坏性，以保地震时通道不先被破坏保障畅通，使人员及时撤离

聚四氟乙烯模压板聚四氟乙烯板-双鸭山聚四氟乙烯板-山东洲川由山东洲川环保科技有限公司提供。山东洲川环保科技有限公司（[www.xintaosujiao.com](http://www.xintaosujiao.com)）实力雄厚，信誉可靠，在山东德州 的塑料板(片、节)、棒等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领山东洲川和您携手步入辉煌，共创美好未来！