

# 投影仪安装公司 宁河投影仪安装 天津南开信德铭浩

产品名称	投影仪安装公司 宁河投影仪安装 天津南开信德铭浩
公司名称	天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市南开区鞍山西道259号时代数码广场301第三层p11柜
联系电话	15302092838 15302092838

## 产品详情

### 投影仪怎么安装 投影仪的安装攻略

如今，有很多人喜欢在家里安装投影仪，这样的话，就可以舒舒服服的在家里享受电影的视听盛宴了。那么投影仪如何安装呢?接下来我们就来了解投影仪的安装知识。

#### 一、投影仪安装攻略

1.首先是安装屏幕。这个地方要考虑投影仪的可变焦范围，不能在其范围之外，投影仪安装公司，如果超出那个范围就会出现画面不清晰或者出现斜纹等情况。一般的家用投影仪的可变焦范围是有一定的限制的，如果你以为只要将画面缩小就行了那就大错特错了，一定要手工移动，调好位置才行。

2.然后是安放家用投影仪和开关。设置一个缩放的中收点，根据这个点来移动投影仪，使它充满整个屏幕，虽然这个步骤说起来比较简单，但是必须得非常认真地调整到合适的位置才行。

3.接下来就是安装支架了，一定要牢牢将它固定到天花板。不过千万要记住，家用投影仪安装，在做这个步骤的时候一定要让家用投影仪的镜头在屏幕的中心，这样的画面才不会变形。当然有的家用投影仪对于画面问题是可以后期调整的，但是效果不会那么好，并且对投影仪画面质量是有一定损害的。

4.电缆可从天花板上牵入，或通过埋线管道。在最坏的情况下，从审美的角度看，他们可以通过表面安装槽来安装。不过无论你怎么做，最重要的都是避免干扰，尽量避免与电力电缆线放在同一个地方。如果家用投影仪已经输入的几个来源-复合材料，构件，SVIDEO等信号时，要考虑把他们分开，以免互相

干扰。或者，你可能对线缆编号，以方便日后清理。当然，是将线缆通过天花板安装，这样既清晰又合理，更便于日后的维修。

## 二、投影仪吊架安装高度说明

### 1.安装距离

安装高度指的是在安装投影仪之前，我们先假设一个投影机的位置，然后它对于投影屏幕之间的距离，当然吊架的高度也要和投影屏幕对准，大概需要对到中间位置，这个距离就确定了屏幕尺寸的大小，一般来说，3米以上的距离可以获得90寸左右的画面，3.5米或以上的距离可以得到100寸左右的画面，画面比例为16:9。

### 2.投影距离

投影距离指的是投影机镜头到投影屏幕之间的距离，这一个数字和投影画面的尺寸息息相关，投影距离越大，当然我们可以获得的画面尺寸就会越大，相反投影距离越小，那么可获得的投影画面就会越小。

投影仪广泛应用于家庭、办公室、学校和娱乐场所，根据工作方式不同，有CRT，LCD，DLP等不同类型。如何挑选一部位合理，功能适用的家用投影机呢？

### 一、了解投影机使用方式

用户在选择购买投影机之前，要熟悉投影机的使用方式，投影机在使用时分为台面正向投射、天花板吊顶正向投射、台面背面投射、吊顶背面投射、背投一体箱式等类型。正向投射是指投影机在观众的同侧；背面投射是投影机与观众分别在屏幕两端，如空间较小，可选择背面反射镜折射的方法。如果需要固定安装使用，可选择吊顶方式，但必须注意防尘和散热。所以根据使用环境。

### 二、亮度与对比度要适中

亮度是衡量投影机性能的一个重要指标，宁河投影仪安装，亮度是投影机输出到屏幕上的光的强度，高亮度可以使投影机投射图像清晰亮丽，不过亮度越高价格越贵。高亮度的投影机在小环境中使用很刺眼，会使眼睛疲劳，长期观看会使眼会红甚至出现眼病等情况。因此根据客厅面积的具体不同，挑选的家用投影机亮度一般都在500到1000流明之间。太高或太低都不太适合于照明灯光较暗的环境中使用。

### 三、选择合适分辨率的投影机

投影机和数码相机、数码摄像机一样，品评它的画面质量都以分辨率为标准，需要注意的是分辨率越高，价格也越贵。另外还有一个兼容分辨率，兼容分辨率比其物理分辨率高一个台阶。和DC、DV一样，分辨率越高，投影机的图像越清晰，价格也越高。虽然说SVGA的效果已经能满足家庭的需要，但是从长远的角度看，如果经济条件允许，购买物理分辨率为XGA标准的投影机，它显示的效果更清晰，亮丽。

## 四、注意投射距离

对于家庭用户来说，居住的面积十分有限，而安装的投影机到屏幕之间的距离并不太大，因此对于空间狭窄的家居环境而言，投射距离成为挑选投影机的重要条件之一，用户应比较不同的投影机在相同的投射对角尺寸下之投射距离，而不是规格表上的“较短投射距离”。

## 五、耗材及售后服务

它的寿命直接关系到投影机的使用成本，所以在购买时一定要问清灯泡寿命和更换成本。较为常用的投影机光源有UHE和UHP两种，前者由于价格便宜，投影机安装价格，但寿命不如UHP长，主要用于中档投影机上；而UHP的使用寿命长达4000小时以上，亮度衰减很小，但是价格也较贵。因此，在挑选时要根据能力选择合适的投影机。另外要注意的是，不同品牌投影机使用的灯泡一般是不能互换使用的，因此购买投影机时应选择购买知名品牌的投影机，这样可以享受商家的售后服务。同时在购买结束之后应及时与商家签订售后服务合同或拿到保修证书以免除使用投影机的后顾之忧。

如何在家里安装投影仪？安装家庭用投影仪有什么注意事项？

根据居室环境确定幕布尺寸

幕布尺寸一般不建议低于100寸，因为80寸的液晶电视已经很多了，小尺寸的幕布很难达到身临其境的效果，却徒然增加很多设计安装调试的麻烦。我个人的建议是，宁大勿小，一般而言，30平米的居室，安装16:9的120寸-133寸幕布是可以的。有时候会听到别人抱怨幕布太大或者太小，往往是这么说的“我觉得幕布还是小了点儿，气势出不来”或者“我觉得幕布太大了，左右都顾不过来，脖子都跟着转酸了”。前者是真心后悔，后者是真心炫耀。不要以为天天抱着投影看电影会搞出gan眼症颈椎bing，大部分的节目源都是中央取景，变形金刚这种大场面的片子一年出不到几部，IMAX都不闲累呢。不好意思有点儿跑题了。对于20平米左右或以下的小居室，可以考虑100寸左右的幕布，而40平米往上的居室，一般就得133寸起步，别墅之类的大于六十平米的居室，建议180寸或以上。以上是根据房间面积进行一个大致的尺寸段选择，相对简单，接下来要注意以下内容，稍复杂。

房间的高度是否满足幕布尺寸，确定方法如下，以地面完成面到房顶的净高-幕面有效高度(也就是实际的画面高度)，得出的值如果大于1000mm，那是妥妥的没问题，如果小于800mm，那建议选择小点儿的幕布。

房间的吊灯是否满足安装高度，确定方法如下，上一条得出的值-400，得出的值如果大于吊灯的体高，就没问题，反之，则需要缩小幕布尺寸 或 选择短点儿的吊灯 或 选择带有镜头移位功能的投影机。

投影机安装位置是否合适，幕布越大，投影机距离幕布的尺寸相应越远，以16:9的120寸幕布为例，主流家用投影机的常规安装位置在3.6-7.6米左右(指的镜头到幕布的距离哦~别忘了幕布离墙距离和投影机的深度以及投影机屁股留出来至少100mm用于接线或散热哦)，如果超出这个范畴，投影机型的选择余地就小不少了，这里有几个小项要注意：

尽量避免在没吊顶的房顶开槽走暗线，房顶按法规是不能开槽的，hdmi线又很粗，几乎无悬念的打到钢筋。尽量避免将投影机吊架安装在吊顶上，如不更改吊顶设计，则需加固吊顶局部龙骨。

尽量避免投影机大幅度偏离幕布中心的设计，带镜头移位的投影机偏离中线容易使画面左右亮度不均匀，而不带镜头移位使用梯形矫正的投影机，偏心和偏高偏低的安装都将大大折损画质。

尽量避免离中央空调风口过近，中央空调出风口常年吹容易造成机器内部灰尘聚积、甚至风动导致画面抖动。

尽量避免满打满算的设计在有效投射距离的最近或最远处，要留有可调余地，且镜头是有甜区的，两头效果不如中间好(虽然不太明显)。

投影机安装公司-宁河投影机安装-天津南开信德铭浩由天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心提供。投影机安装公司-宁河投影机安装-天津南开信德铭浩是天津市南开区信德铭浩办公设备销售中心(www.xindeminghao.com)今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杨总。同时本公司(www.tjdyjwh.com)还是专业从事天津打印机耗材出售，天津打印机耗材维修，天津打印机耗材维护的厂家，欢迎来电咨询。