

# QDL ( N ) 轻型节能不锈钢立式多级离心泵厂家

产品名称	QDL ( N ) 轻型节能不锈钢立式多级离心泵厂家
公司名称	山东金润源泵业有限公司
价格	8888.00/1
规格参数	
公司地址	山东省曲阜市
联系电话	15305379395

## 产品详情

1. 产品名称：轻型节能不锈钢立式多级离心泵

备注：

本公司优势--供货期短，物流正规快速，售后及时，服务周到，设备先进，技术成熟，正规化管理。

本产品优势--配件优质，纯正国标304不锈钢，球磨铸铁，进口NSK电机轴承，纯铜电机，组装细致，出厂多次检验合格，才予以发货。

2. 结构说明：电机轴通过联轴器直接与泵轴联接，叶轮导叶采用不锈钢板冲压焊接或不锈钢精密铸造制成，泵进出水口在泵底同一直线上。

3. 性能优点：高压力，大流量，高效节能，结构紧凑，整体便拆密封，维修方便，管道式安装，安装空间小。

4. 应用领域：消防供水设备加压、蒸汽锅炉补给水、换热机组补给水、水处理渗透加压、蒸汽回收机补给水、石油设备补给水、洒水车农业喷淋等。

5. 技术参数

流量：0.4m<sup>3</sup>/h ~ 240m<sup>3</sup>/h

扬程：4m ~ 305m

功率：0.37kW ~ 110kW

温度：-15 ~ +120 ， 120 -150 （特殊定制）

频率：50Hz 60Hz

电压：380V 220V

介质：水（小杂质颗粒），酸碱性液体选用全不锈钢。

材质：

叶轮、泵轴、耐压筒、倒流壳体选用国标304不锈钢；

泵底座、电机座、联轴器、法兰选用球磨铸铁；

支撑倒流、机械密封选用硬度16号硬质合金；

电机选用全封闭风冷式高效率二极电机、进口NEK轴承，铝壳铜线和铸铁壳铜线。

## 6. 安装注意事项

进出水口请看底座，进口箭尾，出口箭头，注意撕掉封口。

注意电机转向，请看电机帽子箭头，旋转方向和扇叶一致（可轻点开关，然后停止，利用电机旋转惯性查看）。

启动前泵腔要注满水，长期不用，及时换气阀排气，不要缺水运转，要保证泵腔内都是水，等换气阀水流一段时间后拧死，启动水泵。

冬季使用时，长时间露天使用，温度过低，请打开底部丝堵，放水放置，重新使用时关闭底部丝堵，打开上部换气阀排气，使泵腔重新注满水，然后使用。

水泵严禁回汽，如止回阀发生损坏，请及时停用，锅炉蒸汽温度过高，压力过大，水泵停用时，造成蒸汽回流，侵蚀水泵，造成合金内圈，缺水干磨，机封合金干磨，水泵报废。

水泵出水口和阀门之间，加装压力表，压力表数值大于锅炉使用压力20-30米，通过阀门控制水泵流量及扬程，达到水泵使用更高效率点，性能更加。

电机严禁缺相运转。

锅炉管道要与水泵流量相匹配，泵的进水口共用一个管道时，管道进水量是否可供水泵出水量，进水量不足，会造成补水慢。

泵的进出水口都要安装阀门，以便于检修方便，不影响另一台泵使用。

一用一备水泵，安装距离，要留够检修的距离，水箱水位要始终高于水泵换气阀门高度。

