

电子百分表定制 包头电子百分表 特马，电子式千分表

产品名称	电子百分表定制 包头电子百分表 特马，电子式千分表
公司名称	东莞市特马电子有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市东城街道同沙东城科技园广汇工业区28# 楼A区
联系电话	15918380634

产品详情

百分表的表蒙应透明洁净，不该有气泡和显著的划痕，表盘刻线应明晰平直，无目力可见的断线和粗细不匀，测头上不该有碰伤、锈迹、斑驳和显著的划痕，其它表面上不该有脱漆、脱铬和毛刺及影响外观质量的其它缺点，电子百分表定制，表上必须有制作厂名、分度值和出厂编号。

运用中和修补后的百分表，答应有不影响运用准确度的外观缺点，百分表的测杆处于自在状态时，调整表盘零刻线和测杆轴线方向重合，正行程中的至大测力值即为百分表的至大测力，包头电子百分表，单向行程中的至大测力值与至小测力值之差即为表的单向行程测力改变，各点的正行程测力值与反行程测力值之差，即为同一点正反向测力改变。

东莞市特马电子有限公司生产的游标卡尺造型新颖、使用方便、测量准确，产品除内销外，陕西卡尺，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们还可以专业为您提供千分尺、千分表、百分表、角度尺、水平仪等量具产品，价格实惠，厂家直销，欢迎来电洽谈业务！

涨簧式内径表表面粗糙度不超过0.1 μm .钢球式内径表的测量钢球和定位钢球的表面粗糙度不超过0.05 μm ，测头球面半径用半径样板比较，要求均小于其测量下限尺寸的1/2，涨簧式和钢球式内径百分表用百分表检定器测量。

将百分表装在表架上，压缩一圈，把内径表安装在百分表检定器上，测量是在压缩测头的行程方向进行的，测头的工作行程小于0.5mm的，按间隔0.05mm逐点测量，测头的工作行程 0.5mm的，按间隔0.1mm逐点测量，直到工作行程终点。

东莞市特马电子有限公司生产的游标卡尺造型新颖、使用方便、测量准确，电子百分表代加工，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们还可以专业为您提供千分尺、千分表、百分表、角度尺、水平仪等量具产品，价格实惠，厂家直销，欢迎来电洽谈业务！

杠杆百分表在使用时应注意使测量运动方向与测头中心线垂直，以免产生测量误差，对此表的易磨损件，如齿轮、测头、指针、刻度盘、透明盘等均可按用户修理需要供应，那么杠杆百分表在使用前有哪些准备工作呢？东莞市特马电子有限公司来为您解答。

- 1、检查测头：测头应为光洁圆弧面；
- 2、检查稳定性：轻轻拨动几次测头，松开后指针均应回到原位；
- 3、沿测杆安装轴的轴线方向拨动测杆，测杆无明显晃动，指针位移应不大于0.5个分度；
- 4、检查相互作用：轻轻移动测杆，表针应有较大位移，指针与表盘应无摩擦，测杆、指针无卡阻或跳动。

东莞市特马电子有限公司是一家专业从事精密量具的开发、设计、生产、销售、服务为一体的高新技术企业，电子百分表加工厂，产品除内销外，还远销欧美、东南亚等国家和地区，我们为实现管理规范，产品质量稳定化的目标不懈努力，我们期待继续获得您和广大客户的合作与支持。

电子百分表定制-包头电子百分表-特马，电子式千分表由东莞市特马电子有限公司提供。电子百分表定制-包头电子百分表-特马，电子式千分表是东莞市特马电子有限公司（www.termatools.com）今年全新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：杜经理。