

pc板材价格 pc塑料板材 pc吧价格 销售pc板厂家

产品名称	pc板材价格 pc塑料板材 pc吧价格 销售pc板厂家
公司名称	苏州琦锋建材有限公司
价格	28.00/公斤
规格参数	琦锋 克兰斯:99999
公司地址	苏州相城区望亭锦湖南路8号
联系电话	86-051266705551 18051223303

产品详情

PC耐力板安装注意事项及辅材的选用

- 1.螺栓的选用：**选用螺栓的螺盘直径必须大于栓柱直径1.5倍以上，配带的金属垫片应大于螺盘直径6mm（但小于硅胶垫片直径），金属垫片下，加装防水硅胶垫片，硅胶垫片应大于螺盘直径12mm-14mm。板材另一面需贯穿固定龙骨，配带金属垫片及紧固螺母。螺栓栓柱实际长度应为：板材厚度加上两层金属垫片厚度，一层硅胶垫片厚度，以及螺帽高度，外加6mm-8mm缓冲长度。（例如，螺栓栓柱直径为5mm，（必须先打孔，再用螺栓固定，孔位直径应在7mm-9mm之间，并在缝隙内注入少量防水结构胶）龙骨厚度为50.8mm，螺盘直径应为7.5mm以上（按8mm计算），金属垫片外圈直径应在14mm以上，硅胶垫片直径应在20mm以上）
- 2.螺栓的安装位置：**螺孔的位置离PC板边缘至少为螺栓孔直径的2.5倍以上。例如直径4mm的螺丝，则螺丝孔的位置至少离PC板边缘要有1cm以上。螺丝切勿锁的太紧，否则产生变形，并引发应力，钻孔位置距板材边缘最小距离为40mm。钻孔直径应大于螺栓直径的50%，以适应板的热胀冷缩。
- 3.板材安装前，**龙骨板面禁止接触碱性物质及有侵蚀性有机溶剂，如：碱、碱性盐、胺、酮、醛、酯、醚、天钠水、甲醇及异丙醇等。骨架上油漆面不能接触板材。安装前，不得揭掉保护膜，以防安装过程中划伤pc板材，只沿着板材边缘将保护膜揭起50mm左右，安装完毕，立即揭掉保护膜，如必须继续保护板面，则先揭掉膜，再重新覆盖保护，绝对避免使用尖锐的刀具去揭掉保护膜，否则极易导致板材在弯曲时爆裂。
- 4.为减小螺丝对板材的直接压力，**可用垫圈充垫其间，但PVC垫圈及某些橡胶垫圈会破坏PC板，不可使用。建议使用垫圈的材质为三元乙丙橡胶，硅橡胶及氯丁橡胶。
- 5.施工过程中严禁直接钻板上螺丝，**应先打好螺丝孔，再上螺丝。若板材需弯曲造型，弯曲受力点严禁上螺丝，孔位直径应预留材料膨胀间隙，。
- 6.两块板材的接头需根据当地温差的变化预留足够的伸缩空间**一般情况下缝隙宽度为螺丝直径的50%以上

,接头处打上防水结构胶,做好防水措施.热胀冷缩一般每米留3mm-4mm空隙。

7.板材不可覆盖、重叠安装。由于重叠安装的板材在热胀冷缩时产生的内部应力更大，更容易导致板材的爆裂和炸缝。

8.定期清洁保养，防止酸碱尘埃对板材的腐蚀作用，建议用温水冲洗。