

# 单面彩钢酚醛复合风管

产品名称	单面彩钢酚醛复合风管
公司名称	武汉顶邦节能科技有限公司
价格	24.00/平方
规格参数	风行:导热系数0.024w.k A81:耐热性能-50~150 无锡:压缩10%0.29mpa
公司地址	武汉市江汉区汉口新火车站21号怡景青春驿站第A座幢11层4号房
联系电话	13507188951

## 产品详情

单面彩钢酚醛复合风管的主要特点：

1. 美观耐用：单面酚醛彩钢复合风管采用的彩钢板工艺钢度大、强度高、高压下变形量小。可在高压系统中使用，制作、运输、安装、搬运的过程中风管不易破损。双面彩钢板复合风管内外表面均是彩色钢板，表面光洁、美观大方、不锈蚀、耐候性好、使用寿命长，可达30年以上，并且便于清洗，尤其适合净化类工程，明装管道尽显其尊贵本色。 2. 降噪吸声：彩钢酚醛复合风管的夹层为高分子酚醛保温板，具有良好的声学性能，大量吸收气流中的各种噪音。该风管具有类似消声器的消音效果，不仅能够消除空调等通风设备运行时所产生的噪音，而且能够大大的降低房间之间通风管道的传播声音，保证各房之间的独立性和私密性。 3. 高效保温：彩钢板与酚醛保温层一次复合而成，减少人工外保温的工序，避免了人工保温带来的质量缺陷。不仅能够避免空气处理系统中的水汽结露，减少贴面损失及微生物生长繁殖的机会，而且能够减少风管道管壁的热量流失，使得管道的气密性更高（漏风量比国家规定的标准减少50-60%），保温效果好，降低暖通空调的运行成本。 4. 节省空间：采用PVC承插式法兰或铝合金断桥法兰连接，拒绝“冷桥”现象，安装快速，且可节省安装空间。 5. 减轻荷载：彩钢板复合风管保温层以轻质酚醛发泡板为主要原料，重量轻，有效的减轻了建筑结构所需要承载的负荷，同时也降低了安装吊、挂件的要求。 6. 制作快捷：彩钢板复合风管生产成型及连接法兰下料为机械化生产一体成型，有效的保证了风管尺寸的标准型，提高了生产效率，缩短了施工工期。