聚碳酸酯pc阳光板 pc板加工 耐力板雕刻加工 雨棚板定尺加工

产品名称	聚碳酸酯pc阳光板 pc板加工 耐力板雕刻加工 雨棚板定尺加工
公司名称	苏州琦锋建材有限公司
价格	26.00/公斤
规格参数	
公司地址	苏州相城区望亭锦湖南路8号
联系电话	86-051266705551 18051223303

产品详情

PC阳光板|PC耐力板|PC颗粒板|PC采光罩|PC磨砂板|PC光扩散板|PC波浪板|U型结构阳光板|PC薄片|PC盾牌|PC篮球板| 苏州琦锋有限公司的PC板材生产制造企业拥有意大利进口生产技术，占地面积45000平方米 PC耐力板，PC阳光板材开发研究和生产销售的一体化塑料板材生产型企业。公司拥有线，PC板挤出生产线，PC空心阳光板、PC实心耐力板、PC声屏障专用板、PC颗粒板、PC磨砂板、PC晶亮阳光板、PC防滴露温室专用阳光板、、PC采光罩、以及各种塑料板材的成型加工。 赢创琦锋PC阳光板 板材性能： （1）透光性：PC板透光率最高可达89%，可与玻璃相妣美。UV涂层板在太阳光下爆晒不会产生黄变，雾化，透光不佳，十年后透光流失仅为6%，PVC流失率则高达15%—20%，玻璃纤维为12%-20%。 （2）抗撞击：撞击强度是普通 板材2-3倍，用3kg锤以下两米坠下也无裂痕，有“ 不碎玻璃 ”和“ 响钢 ”的美称。 （3）防紫外线：PC板一面镀有抗紫外线（UV）涂层，另一面具有抗冷凝处理，集抗紫外线、隔热防滴露功能于一身。可阻挡紫外线穿过，及适合保护贵重艺术品及展品，使其不受紫外线破坏。也有双面UV的特殊工艺制作的PC板，适用于特种花卉种植以及对防紫外线防护要求更高的环境。 （4）重量轻：比重仅为玻璃的一半，节省运输、搬卸、安装以及支撑框架的成本。 （5）阻燃：国家标准GB50222—95确认，PC板为难燃一级，即B1级。PC板自身燃点是580℃，离火后自熄，燃烧时不会产生有毒气体，不会助长火势的蔓延。 （6）可弯曲性：可依设计图在工地现场采用冷弯方式，安装成拱形，半圆形顶和窗。最小弯曲半径为采用板厚度的175倍，亦可热弯。 （7）隔音性：PC板隔音效果明显，比同等厚度的玻璃和亚加力板有更佳的音响绝缘性，在厚度相同的条件下，PC板的隔声量比玻璃提高3—4DB。在国际上是高速公路隔音屏障的首选材料。 （8）节能性：夏天保凉，冬天保温，PC板有更低于普通玻璃和其它塑料的热导率（K值），隔热效果比同等玻璃高7%-25%，PC板的隔热最高至49%。从而使热量损失大大降低，用于有暖设备的建筑，属环保材料。 （9）温度适应性：PC板在-40℃时不发生冷脆，在125℃时不软化，在恶劣的环境中其力学，机械性能等均无明显变化。 （10）耐候性： PC板可以在－40℃至120℃范围保持各项物理指标的稳定性。人工气候老化试验4000小时，黄变度为2，透光率降低值仅0.6%。 （11）防结露： 室外温度为0℃，室内温度为23℃，室内相对湿度低于80%时，材料的内表面不结露。 （12）要加涂层UV才耐老化,可以该性耐酸耐碱板材应用：到20世纪70年代末;PC阳光板被逐渐应用于民用领域，用途十分广泛。建筑业:建造工业、民用、公共建筑的采光屋顶、幕墙、门窗、隔断、通道、雨棚、车库、公交车站候车棚、行人过街天桥枷等。农业:蔬菜、花卉、果木、育秧等各种园艺业及农业温室、养殖大棚等。体育:足球、篮球、排球、网球、冰球、高尔夫球、游泳、四季垂钓等场馆的顶棚、采光带、透明隔板及各样体育和游乐设施等。城建:高速路、快速路、高架路及立交桥的隔声屏障等。广告业:灯箱、标志牌、展示牌等。商业:高档室内装修、货架、展台、

各式室内用品。交通:飞行器的挡风罩、座舱盖、舱门等。保安:防弹玻璃、面罩、头盔、盾牌、珠宝柜台、文物品防护罩等。工业:各种仪器仪表外罩、仪表板系列苏州琦锋PC耐力板：琦锋PC（聚碳酸酯）耐力板又称不碎玻璃，比重仅为一般玻璃的一半，抗冲击力强，透明度高，搬运安装省时省力，广泛应用于商业建筑、居家装饰、市政建设等。 苏州琦锋PC耐力板的保养与清洁：按照正确的步骤，用适合的清洁溶剂和工具定期清洗板材，能使板材美观，并能延长板材使用寿命1、用清水（60℃以下）冲洗2、清洁的软布或海棉蘸中性皂液或洗涤剂轻轻清洗板面上的灰尘和污垢，严禁使用粗纤维织物或刷子等接触板面，绝对不可用刮板、剃刀或其它尖利的工具刮阳光板3、再次用水冲洗4、板面若有油脂、未干油漆、胶迹等，可用蘸有无水酒精的软布擦掉5、清洁完后，用冷水冲洗再用软布擦干板材，防止留下水斑建议使用溶剂清洗无水酒精，石油醚（BP65o），已烷 特别注意不适用的清洗剂是碱性溶液、它会侵蚀板面。禁用酯类、酮类、卤代烃类及一切可使聚碳酸酯溶解或溶胀的物