

# 热销WBZ系列稳定土拌合站新型专业

产品名称	热销WBZ系列稳定土拌合站新型专业
公司名称	郑州豫鹏兴机械制造有限公司
价格	250000.00/套
规格参数	品牌:豫鹏兴 型号:WBZ300 产地:郑州
公司地址	荥阳市荥密路口向北500米路东
联系电话	18103718879

## 产品详情

WBZ300---600型稳定土拌合站是我厂为适应高等级公路、城市道路、机场、码头、高速铁路、运动场等稳定基层材料施工需要，采用国内外先进技术研制生产的专用拌合设备。它可使用生石灰、熟石灰（含水量在10-15%）、土、沙石、粉煤灰、水泥等为原料，生产水泥稳定土基料、二灰稳定土基料等基料稳定物料。他生产的基层稳定物料配比准确，拌合均匀，满足工程施工要求。

1.工程所需骨料分别用装载机装入各个料斗，开启料斗闸门，骨料落到皮带称皮带上，皮带称按工程设定的流量自动定量连续称重和输送所需骨料，然后由水平皮带机把骨料送入搅拌装置；

2.所需粉料由粉料仓经叶轮给料机送达螺旋电子称，螺旋电子秤按照重量设定值自动连续的称量出所需的粉料，并由螺旋输送机输送到搅拌装置内；

3.搅拌用水由水泵经过调节阀门及管路按照工程所需水量送到加水器喷头，均匀的喷洒在搅拌装置内；

4.进入搅拌机的物料在搅拌机内相互反转的两根搅拌轴上双道螺旋浆片的搅拌下，收到浆片周向、径向、轴向力的作用，使物料产生挤压摩擦、剪切、对流，从而进行剧烈强制搅拌，并向出料口推移，当物料到达机内出料口时，各种物料已相互得到均匀的拌和，并具备了压实需要的含水量，此后均匀的物料由出料口落到斜皮带上，由该皮带机器输送到粗藏料仓内，等待运料车到来后，由气缸控制的斗门开启，装车后斗门关闭，成品料运往施工现场。

### WBZ稳定土拌合站作业优势

1.该拌合站设备可拌合水泥稳定土类、石灰稳定土类、沙砾稳定土等基层稳定材料。

2.该拌合站设备适用于高等级公路、机场、铁路、市政等施工，生产各种不同规格要求地稳定土

基层材料。

3.采用无衬板双卧轴强制式搅拌主机，密布小浆叶大线速度方案，使物料在“沸腾”状态下快速推进，生产率高，拌和均匀生产过程连续稳定，且无需更换衬板，使用寿命长，维护成本低。

4.单电机驱动减速机，大齿轮同步传动，工作稳定可靠，耐冲击振动，抗过载能力强，使用寿命长。

5.独特的供水形式，确保供水均匀稳定有效，水雾能有效减少粉尘污染，有效清除稳定土结块。

6.专用的粉料大口螺旋给料机避免以往叶轮给料机受潮易堵塞现象，使粉尘计量更可靠稳定均匀连续，能有效减少粉料的浪费和成品料报废，稳定材料成本控制更精确。

7.多种粉料供给形式可选择：人工拆包水泥或散装水泥均可 或用斗式提升机均可。

8.稳定土拌合站采用电脑调速或变频电子调速，物料供给均匀连续可靠，抗干扰能力强，配比精确，操作简单。

如果需要购买稳定土拌合站系列产品，欢迎拨打我公司24小时服务热线：18103718879.